#### **RELATÓRIO DE ECONOMIA**

#### PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036-2019

Processo Administrativo Nº 064-2019 Tipo: REGISTRO DE PREÇO PREGOEIRO: LEONARDO BEUMER CARDOSO Data de Publicação: 24/07/2019 16:15:49

			Total do proce	esso: 1.051.129,72	Desconto mé	dio: 16,63%	Total economi	zado: 182.650,60
LOTE	1	Quantidade.: 1	Total lote: 156,0	0	Média lote (%):	0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Afastador la	bial adulto autoclavável expandex em policarbona	to cristal	12	13,00	13,00	0,00%	0,00
LOTE	2	Quantidade.: 1	Total lote: 156,0	0	Média lote (%):	0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Afastador la	bial infantil autoclavável expandex policarbonato c	ristal	12	13,00	13,00	0,00%	0,00
LOTE	3	Quantidade.: 1	Total lote: 182,4	0	Média lote (%):	0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
-	Afastador la ausência de	bial lateral autoclavável V bordas arredondadas rebarbas;		12	15,20	15,20	0,00%	0,00
LOTE	5	Quantidade.: 1	Total lote: 870,0	0	Média lote (%):	0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	confecciona Retina escle	o olho com 8 partes do em resina plástica rígida. Composto por: Globo rótica; Lente conjuntiva; Pupila; Córnea; Íris; Hum culo reto lateral; Músculo reto superior; Vasos		3	290,00	290,00	0,00%	0,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 1 de 54

LOTE 8 Quantidade.: 1 T		Total lote: 4.798,00	Total lote: 4.798,00		%): 3,75%	Econ. lote: 180,00		
Item	Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Antisséptico tópico da pele digluconato de clo	exidina 2% 1 litro	200	23,99	23,09	3,75%	180,00	

LOTE 9 Quantidade.: 1		Total lote: 3.020,00	Média lote (%	Média lote (%): 33,35%		Econ. lote: 1.007,09	
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1 Aparelho de	e corrente aussie, russa e eletrolipólise	1	3.020,00	2.012,91	33,35%	1.007,09	

Tecnologia de operação microcontrolada; Visor de cristal líquido alfanumérico; Modo de operação contínuo: 10 canais independentes em amplitude: Timer ajustável de 1 a 60 minutos: Potência de entrada - consumo máximo: 50 Va: Faixa de amplitude (mA pico a pico): Russa: 0 a 140 mA; Aussie: 0 a 140 mA: Eletrolipólise: 0 a 20 mA; Forma de pulso: senoidal (despolarizado); Frequência de repetição do pulso (R): Corrente Russa: portadora de 2.500 Hz modulada por baixa frequência com possibilidade de escolha de 1 a 120 Hz; Corrente Aussie: portadora de 1.000 Hz ou 4.000 Hz modulada por baixa frequência (Bursts de 4 ms ou 2 ms) com possibilidade de escolha da 1 a 120 Hz; Duração (largura - T) de um único pulso da corrente Russa a 50% da amplitude máxima: 400 useg; Duração (largura - T) de um único pulso da corrente Aussie de 4.000 Hz a 50% da amplitude máxima: 250 useg; Duração (largura - T) de um único pulso da corrente Aussie de 1.000 Hz a 50% da amplitude máxima: 100 useg; ON Time: variável de 1 a 60 segundos; OFF Time: variável de 1 a 60 segundos; RISE (tempo de subida do trem de pulso): variável de 1 a 20 seg; DECAY (tempo de descida do trem de pulso): variável de 1 a 20 seg; Itens inclusos: 05 Cabos (cada um com 4 fios e pinos banana nas pontas) de conexão ao paciente para Corrente Russa e Corrente Aussie (canal 1 a 10); 05 Cabos (cada um com 4 fios e garras jacaré nas pontas) de conexão ao paciente para Eletrolipólise (canal 1 a 10); 10 Cintas elásticas com velcro; 10 Par de Eletrodos de Silicone; 01 Par de canetas para estimulação facial: 02 Ponteiras de borracha de silicone condutiva de 10mm de diâmetro (para canetas de estimulação Russa facial); 02 Ponteiras de borracha de silicone condutiva de 15mm de diâmetro (para canetas de estimulação Russa facial); 01 Cabo de força destacável; 01 Tubo de gel clínico 01 CD manual de instruções; 01 Fusível de proteção sobressalente; 100 Agulhas para acupuntura de tamanho: Diâmetro = 0.25mm e Comprimento = 50mm

**LOTE 10** Quantidade.: 1 **Média lote (%): 29,37%** 

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08

Item Descrição Total lote: 7.320,00 Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)on. lot&c2/150/902
Aparelho de laserterapia com caneta 904nm infravermelho Aparelho possui painel frontal microcontrolado com circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Com possibilidade de operação com três canetas Laser. As principais características são: Circuito toposcópio para localização dos pontos de acupuntura. Possibilidade de operação com três canetas Laser (Laser probes): Caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico) Modo de emissão do feixe Laser: contínuo e pulsado Caneta Laser 904nm: opera somente no modo pulsado a 9.500Hz (60ns) Cálculo automático do tempo de exposição da radiação Laser, ou seja, o tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm2) requerida na forma de aplicação pontual. Posição "Free" para cálculo do tempo necessário para se depositar a densidade de energia (joules/cm2) requerida na forma de aplicação por zona ou por varredura. Operação via teclado de toque com as informações mostradas em visor de cristal líquido alfanumérico. Todas as funções são programadas através de teclado de toque e indicadas em visor de cristal líquido alfanumérico. Possui circuito toposcópio para detecção de pontos de acupuntura com ajuste eletrônico de sensibilidade. Permite a classificação da energia de 1 a 20 Joules/cm2 (J/ cm2) sem precisar fazer cálculos. Portanto basta ligar o aparelho, ajustar a energia necessária e aplicar a caneta na área de interesse. Uma vez depositada esta energia o equipamento desligará automaticamente a emissão do feixe LASER.	3.660,00	2.584,99	29,37% 2.150,02

LOTE 11 Quantidade.: 1 Total lote: 25.142,00 Média lote (%): 19,54% Econ. lote: 4.914,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 3 de 54

Item	Descrição	Quantidad	e Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Aparelho de pressão adulto + kit infantil esfignomanômetro sem engrenagens, resistent uma altura de 70cm, sem sofrer danos e sem or a laser para maior precisão; Manômetro com re leitura Aro de borracha anti-impacto Leve e ser Acompanha: 01 manômetro resistente a choqu acondicionamento, 01 manual de instruções, 0 Pequena Preta Circunferência: 7-10cm, 01 Bra Preta Circunferência: 9-13cm, 01 Braçadeira R Preta Circunferência: 12-16cm; 01 Braçadeira R Circunferência: 25-34cm (As braçadeiras são sou desfiar: O revestimento antibacteriano ajuda fungos e bactérias) Produto Original Certificado	desaferir, Face do visor gravado otação de 360º para facilitar m látex 05 anos de garantia; es, 01 bolsa para 1 Braçadeira Reutilizável Infantil çadeira Reutilizável Infantil eutilizável Criança Pequena Reutilizável adulto azul Sem costuras que podem rasgar a a prevenir o crescimento de	6 967,00	778,00	19,54%	4.914,00
LOTE	E 12 Quantidade.: 1	Total lote: 3.380.00	Média lote (%	%): 28.40%	Fcc	on. lote: 960.00

LOTE 12	Quantidade.: 1	Total lote: 3.380,0	0	Média lote (%):	28,40%	Eco	on. lote: 960,00
Item Descriçã	o		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Alimentaç rede de a controle d independ Até 59 mi 250µs Fre 0 a 50 se de terapia	de tens, fes, burst four quark cão 115 a 127V / 210 a 230V (Bi-Volt limentação 60Hz Potência de entrada com microprocessador Corrente bipola entes com intensidade de corrente de nutos Largura de pulso 40, 60, 80, 10 equência 4, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, gundos Repouso Desligado, x1, x2 e a 01 Disparador manual 8 Eletrodos da de operação	n máxima 16VÁ Central de ar assimétrica Quatro canais e até 70mA Tempo de terapia 10, 120, 150, 180, 200, 220 e 100, 150 e 200Hz Sustentação x3 01 Cabo de força 4 Cabos	2	1.690,00	1.210,00	28,40%	960,00

LOTE 13	Quantidade.: 1	Total lote: 9.520,	Total lote: 9.520,00		Média lote (%): 64,94%		Econ. lote: 6.182,40		
Item Descr	rição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item		
de acc inclina	ergonômico para os pés com base A ordo com as especificações do Certifi ação e suporta até 15kg; Acabamento ir em aço carbono zincado	cado NR 17; Possui ajuste de	80	119,00	41,72	64,94%	6.182,40		

LOTE 14 Quantidade.: 1 Média lote (%): 3,65%

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 4 de 54

Item	Descrição		Total lote: 29.99	5,00 Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia ( <b>%</b> con	. lot <b>€ct.10.915</b> ¢010
1		nado split 36000 btus quente/frio 220V instalado , Classificação energética A ou B		5	5.999,00	5.780,00	3,65%	1.095,00
LOTE	15	Quantidade.: 1	Total lote: 12.40	0,00	Média lote (%):	12,97%	Econ	ı. lote: 1.608,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	gás R-410A velocidade	nado split 9000 btus quente/frio 220V instalado , Classificação energética A ou B; funções timer de ventilação, sleep, swing, turbo, filtro anti-bact ação, proteção anti-corrosão, função brisa.		8	1.550,00	1.349,00	12,97%	1.608,00
LOTE	16	Quantidade.: 1	Total lote: 1.05	0,00	Média lote (%):	: 0,39%	E	Econ. lote: 4,08
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	confecciona da higiene l	tária com língua e escova 29 cm x 23 cm x 18 cm ado em resina plástica emborrachada. Modelo pa oucal. Composto por articulação (haste cromada s, incisivos, caninos), língua e escova. peso máx	ara demonstração ), dentes (molares,	3	350,00	348,64	0,39%	4,08
LOTE	17	Quantidade.: 1	Total lote: 16.80	0,00	Média lote (%):	31,43%	Econ	. lote: 5.280,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Armário em 2 portas co	aço 1,98x0,90x0,40m chapa 24 com 04 pratelei m chave	ras reguláveis	24	700,00	480,00	31,43%	5.280,00
LOTE	18	Quantidade.: 1	Total lote: 4.00	0,00	Média lote (%):	: 3,00%	Eco	on. lote: 120,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Armário mé	dio baixo aberto com 2 prateleiras 3 nichos 1,08	x0,80x0,40m	20	200,00	194,00	3,00%	120,00
LOTE	19	Quantidade.: 1	Total lote: 5.00	0.00	Média lote (%):	: 1.60%	Fr	con. lote: 80,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 5 de 54

Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Armário mé	edio executivo 2 portas com chave e 1	nicho 1,08x0,80x0,5m	20	250,00	246,00	1,60%	80,00
LOTE	20	Quantidade.: 1	Total lote: 5.576	6,00	Média lote (%):	37,30%	Econ	. lote: 2.080,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	com revesti externos. P metal regul	ganizador 3 portas 10 nichos 160x91x mento em BP, uma porta é protegida uxadores em metal, dobradiças metál áveis e protegidos por silicone. Peso o 7 kg sobre prateleira	por fechadura, 4 nichos são icas e pés com sapatas de	8	697,00	437,00	37,30%	2.080,00
LOTE	21	Quantidade.: 1	Total lote: 3.600	0,00	Média lote (%):	18,67%	Ecc	on. lote: 672,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Armário pa	ra escritório médio, modelo com chave	e 1,10x0,80m (AxL)	12	300,00	244,00	18,67%	672,00
LOTE	22	Quantidade.: 1	Total lote: 4.552	2,00	Média lote (%):	29,70%	Econ	. lote: 1.352,08
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	em chapa # gavetas, su distribuídos estampado de sistema simultanear superior, pa nanotecnolo tinta a pó C	aço 4 gavetas para pastas suspensas #26 e tampo superior em chapa #24 (0 porte para pasta suspensa, aptas a su), todas munidas com puxador plástic. Equipado com 04 (quatro) sapatas p de fechamento, com acionamento por mente todas as gavetas Munido de mi ara permitir a circulação de ar. Subme ogia e pintura eletrostática, em linha a or: Cinza Cristal. Dimensões das gave 0 mm (Prof.) Peso Total: 26 kg Garan haves.	0,60 mm). Possui 04 (quatro) uportar 15 kgf (uniformemente o cromado e porta-etiqueta lásticas niveladoras. Dispõe r chave, que trava cro veneziana no tampo tido a pré-tratamento com utomatizada e contínua, com etas: 280 mm (Alt.) x 390 mm	8	569,00	399,99	29,70%	1.352,08
LOTE	23	Quantidade.: 1	Total lote: 1.280	0,00	Média lote (%):	: 0,31%	E	con. lote: 4,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 6 de 54

Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	<ul> <li>Arrozeira 10 xícaras branco com inox 110v 700W formato redondo Revestimento interno antiaderente; Tampa de plástico e acrílico; Peso máximo 2,3 kg; Vem acompanhada por 1 colher e 1 copo medidor; Acabamento externo em aço inoxidável; Consumo de energia 0,01 kwh até 1,00 kwh. Itens inclusos: 1 panela de arroz, 1 bandeja, 1 colher, 1 copo medidor, 1 livro de receitas, 1 manual de instruções.</li> <li>OTE 24 Quantidade.: 1 Total lote: 8.799</li> <li>Item Descrição</li> <li>1 Autoclave horizontal digital extra 75 litros câmara inox - Câmara de esterilização em aço inoxidável; - Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; - Fecho</li> </ul>		8	160,00	159,50	0,31%	4,00	
LOTE	E 24	Quantidade.: 1	Total lote: 8.799,0	00	Média lote (%):	23,45%	Econ	. lote: 2.063,01
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	- Câmara de e membrana e com acompan da tampa de tre encaixe e des construção du em silicone vu tubulação para a seleção de coqualidade de verevinem falha	esterilização em aço inoxidável; controle termodinâmico de tempe hamento através de displays e i riplo estágio com sistema de res lizamento por rolamento axial; pla totalmente em aço carbono elcanizado fixada na câmara de a drenagem de água; - Operaçã diferentes ciclos; - Utiliza água li yapor; - Sistemas de segurança as de operação e/ou funcionames cesso de temperatura, pressão	- Painel digital em teclado de eratura e pressão automático, ndicadores luminosos; - Fecho trição de abertura por fuso de Sistema de porta com e aço inox laminado - Guarnição esterilização; - Não necessita de o fácil e automática que permite mpa a cada ciclo para melhor que controlam todo o ciclo e ento; - Desligamento automático	1	8.799,00	6.735,99	23,45%	2.063,01

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 7 de 54

Total lote: 11.700,00

Média lote (%): 31,28%

Econ. lote: 3.660,00

LOTE 25

Quantidade.: 1

Item Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Autoclave horizontal em aço inox digital extra 40 litros 127v Painel digital em teclado de membrana e controle termodinâmico de temperatura e pressão automático, com acompanhamento através de displays e indicadores luminosos; Fecho da tampa de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial; - Sistema de porta com construção dupla totalmente em aço carbono e aço inox laminado; - Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; - Não necessita de tubulação para drenagem de água; - Operação fácil e automática que permite a seleção de diferentes ciclos; - Utiliza água limpa a cada ciclo para melhor qualidade de vapor; - Sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de operação e/ou funcionamento; - Desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; - Produto resistente, de fácil instalação, operação e manutenção; - Mais de 16 dispositivos de segurança.; ? Pressão de trabalho: 1 kgf/cm² a 3 kgf/cm²; ? Temperatura: padrão O.M.S até 121°C; ? Segurança: 16 dispositivos de segurança; ? Tensão/Corrente nominal: 127v / 10A ou 220 V / 5 A; ? Ciclo de secagem: de série; ? Bandejas: de alumínio	2	5.850,00	4.020,00	31,28%	3.660,00

LOTE 26	Quantidade.: 1	Total lote: 2.000,0	0	Média lote (%):	0,00%		Econ. lote: 0,00
Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
para pesag Óssea e Ág pesagem a grande: 6,3 cm de espe individualiz ao toque pa sobrecarga bateria CR2	gital de análise corporal lem e medição do percentual de G gua Corporal. Capacidade: 180kg; través de sensores (4 strain-gage 8x6,2 cm. Altura do dígito: 2,6 cm; essura; Backlight display: Fundo p adas para até 8 pessoas, a partir ara ligar. Desligamento automático g; Unidades de pesagem disponíve 2032 (inclusa); Plataforma: vidro te lo produto: 31 x 31 x 1,8 cm; Tama ano contra quaisquer defeitos de	; Divisão: 100g; Sistema de es) de alta precisão; LCD extra Design Ultra slim: Somente 1,8 preto e dígitos brancos; Medições de idade, altura e sexo; Sensível o; Indicador de bateria fraca e eis: kg/lb/st; Alimentação: 1 temperado 6mm (cor preto); anho da caixa: 3,4 x 3,4 x 4,4 cm;	8	250,00	250,00	0,00%	0,00

LOTE 27 Quantidade.: 1 Total lote: 3.840,00 Média lote (%): 0,00% Econ. lote: 0,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 8 de 54

Item Des	scrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Plat Fun pesa pesa	taforma Poli nção Tara, q sar várias ca sa leite e águ	ue desconta o peso de r rgas sem tirar os produto	Visor LCD (cristal líquido). Funções - ecipientes; - Função Zero, que permite os da balança Modo Volume, que ático; Visor digital; Indicador de bateria;	8	480,00	480,00	0,00%	0,00
LOTE 28	Q	uantidade.: 1	Total lote: 11.520,0	00	Média lote (%):	: 0,69%	Ec	on. lote: 80,00
Item Des	scrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
			o inox 40x50 100kg divisão 20g roteção contra sobrecarga.	8	1.440,00	1.430,00	0,69%	80,00
LOTE 29	Q	uantidade.: 1	Total lote: 9.600,0	00	Média lote (%):	30,00%	Econ	. lote: 2.880,00
Item Des	scrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Bala Cap pesa Con cond plás antid 110, (um Assi	ança digital pacidade de sagem de, no so com no mostruída em anatôm stico ABS, piderrapante o/220 V. Afero ano. Acomsistência Técuver, a empre	pesagem de, no mínimo máximo, 10 g. Mostrad ínimo 5 dígitos. Função material resistente e de ica e fabricada em mate olipropileno, etc. Pés regiporacha sintética, silicorida e certificada pelo IPI apanha manual de instructica do equipamento de esa vencedora deverá co	ara crianças até 2 anos de idade. o, 15 Kg. Graduação (precisão) de lor (display) digital com indicadores de de tecla Tara (zero) no painel frontal. fácil limpeza. Bandeja no formato de rial resistente, de metal, acrílico, guláveis, revestidos de material one, etc.) Chave seletora de tensão de EM/INMETRO. Garantia mínima de 01 ção de uso em idioma português. everá ser no Estado do Paraná, se não comprometer-se a realizar gratuitamente al da Assistência Técnica	12	800,00	560,00	30,00%	2.880,00
LOTE 30	Q	uantidade.: 1	Total lote: 14.400,0	00	Média lote (%):	: 0,56%	Ed	con. lote: 80,80

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 9 de 54

Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
pode ser separada rá balança plana robusta elementos estão firma transportar as balanç para o bebê uma sen mostra a quantia exacom apenas um jogo 20 g Dimensões (LxA 525 x 80 x 250 mm D	ite materno uso duplo. apertando um botão, a bandeja pida e facilmente da base, transformando-se em uma a para crianças pesando até 20 kgs. Como os dois emente conectados, é absolutamente seguro erguer e as. A forma suavemente arredondada da bandeja deixa sação de segurança. A função-ingestão-de-leite-materno ta de leite que o bebê consumiu. Até 20.000 pesagens de pilhas. Capacidade: 20 kg Graduação: 10 g < 20 kg > xP): 552 x 156 x 341 mm Dimensões/bandeja (LxAxP): imensões/plataforma (LxAxP): 280 x 65 x 250 mm Peso: Pilhas AAA Funções: TARA, BMIF, ESTAB Leve,	8	1.800,00	1.789,90	0,56%	80,80

LOTE 31	Quantidade.: 1	Total lote: 3.600,00	1	Média lote (%): 2	2,22%	Eco	on. lote: 800,00
Item Desc	crição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Base equip aço c na ba - Pes sintét Mese lamin	nço proprioceptivo em aço carbono e pin e em aço inox, com correntes; possui faix pamento vem pré montado; peso máximo carbono, com pintura epóxi; - Com correi ase; - Utilizado para reabilitação motora; so máximo suportado: 135 kg; Garantia: ticas; - 24 Meses: pintura epóxi, acessór es: Estruturas metálicas e de madeira, so nações. Produto: - Dimensões: 56.0 cm x	ka antiderrapante na base; o suportado: 135 kg. Base em ntes; -Possui faixa antiderrapante - Equipamento vem pré montado; - 12 Meses: parafusos e colagens rios gerais agregáveis; - 36 oldas, colagens em madeira e	8	450,00	350,00	22,22%	800,00

 LOTE 32
 Quantidade.: 1
 Total lote: 3.904,00
 Média lote (%): 5,74%
 Econ. lote: 224,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 10 de 54

Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Balcão para pia com 2 portas e 3 gavetas 1,20x0,88x0,51m (LxAxP) duas portas de bater, uma prateleira interna, duas gavetas e um gavetão; estrutura em MDP e um perfeito acabamento com Pintura em alto brilho; puxadores em ferro cromado e os pés quadrados de plástico; Os puxadores de ferro cromado nas portas e gavetas, além de trilhos telescópios nas mesmas. Cores disponíveis: branco, preto ou bege.			8	488,00 460,00		5,74%	224,00	
LOTE	≣ 33	Quantidade.: 1	Total lote: 4.480	,00	Média lote (%):	0,18%		Econ. lote: 8,00	
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	com pintura	pia com 3 portas e 4 gavetas 1,60x0,8 eletrostática a pó, puxadores em acríli m corrediças metálicas. Peso: 24 kg		8	560,00	559,00	0,18%	8,00	
LOTE	E 34	Quantidade.: 1	Total lote: 10.800	,00	Média lote (%):	24,46%	Eco	n. lote: 2.641,56	
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1	Banco Lápis	s gigante 1,60x0,37x0,82m (CxLxA) s Grande, anatômico e confortável, de f m plástico rígido e com estrutura metál a		12	900,00	679,87	24,46%	2.641,56	
LOTE	<b>Ξ 35</b>	Quantidade.: 1	Total lote: 10.000	,00	Média lote (%):	10,40%	Eco	n. lote: 1.040,00	

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 11 de 54

Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Atende ambientes com até 118 pessoas; Gabinete em aço inox com estrutura própria para fixação em parede facilitando o acesso para pessoas com mobilidade reduzida; Fácil acionamento elétrico da torneira através de botões alojados no painel plástico e com indicação em braile; Duplo sistema de filtragem, refil PPF5 e refil T33. Retêm partículas de areia, barro, ferrugem, sedimentos, reduzem o cloro e eliminam sabores e odores indesejáveis; Revestimento externo em chapa aço inox; Reservatório de água em P.P alta resistência, fácil limpeza e material atóxico; Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido; Serpentina interna em aço inox 304; Gás ecológico R 134 A; Motor hermético; Tensão 127v ou 200 v; Baixo consumo de energia; Regulagem de temperatura da água; Suporte para fixação; A qualidade de todos os componentes do produto deve ser atestada em laboratório certificado pelo INMETRO.		4	2.500,00	2.240,00	10,40%	1.040,00	
LOTI	E 36	Quantidade.: 1	Total lote: 420,00	0	Média lote (%):	0,00%	i	Econ. lote: 0,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1			ımínio, regulável, suporta 100kg ura máxima 93cm, altura mínima	6	70,00	70,00	0,00%	0,00
LOTE	E 37	Quantidade.: 1	Total lote: 1.000,00	0	Média lote (%): 3	80,00%	Ecc	on. lote: 300,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1		oontas em alumínio reguláve borracha antiderrapante, alt	l suporta até 110kg ura máxima 95cm, altura mínima 80cm	10	100,00	70,00	30,00%	300,00
LOTI	E 38	Quantidade.: 1	Total lote: 2.620,00	0	Média lote (%): 4	16,57%	Ecor	n. lote: 1.220,20
Item	n Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	.Leve e dob		acondicionamento .Altura regulável em alumínio de alta resistência	20	131,00	69,99	46,57%	1.220,20

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 12 de 54

LOTE 39	Quantidade.: 1	Total lote: 1.000	0,00	Média lote (%)	: 0,00%	1	Econ. lote: 0,00
Item Des	crição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Res esqu inter Tam usua	gala em alumínio de 04 pontas tamanho úr istência Até 120 kg. Engate que permite aju uerdo. Dez níveis de regulagem. Ponteiras rna para reduzir o desgaste. Fabricada em nanho Único Ajustável - 1,50m a 2,00m - altários com altura entre 1,50 m a 2,00 m. Hasanopla borracha.	uste para uso no lado direito ou em borracha com peça metálica alumínio anodizado espelhado. rura do usuário. Indicado para	10	100,00	100,00	0,00%	0,00
LOTE 40	Quantidade.: 1	Total lote: 20	0,00	Média lote (%):	20,00%	E	con. lote: 40,00
Item Des	crição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
utiliz	a feijão em latex 90x45cm diâmetro suporta zada pela força muscular, resistência, flexib estouro, bico reserva.		2	100,00	80,00	20,00%	40,00
LOTE 41	Quantidade.: 1	Total lote: 110	0,00	Média lote (%):	51,29%	E	con. lote: 56,42
Item Des	crição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Bola	a suíça latex sistema antiestouro bico reser	v 45cm diâm capac 200kg	2	55,00	26,79	51,29%	56,42
LOTE 42	Quantidade.: 1	Total lote: 12	4,00	Média lote (%):	46,92%	E	con. lote: 58,18
Item Des	crição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Bola	a suíça latex sistema antiestouro bico reser	v 55cm diâm capac 200kg	2	62,00	32,91	46,92%	58,18
LOTE 43	Quantidade.: 1	Total lote: 13	8,00	Média lote (%):	27,54%	E	con. lote: 38,00
Item Des	crição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Bola	a suíça latex sistema antiestouro bico reser	v 65cm diâm capac 200kg	2	69,00	50,00	27,54%	38,00
LOTE 44	Quantidade.: 1	Total lote: 17-	4,00	Média lote (%):	46,44%	E	con. lote: 80,80

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 13 de 54

Item Desci	crição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Bola s	suíça latex sistema antiestouro bico reser	v 85cm diâm capac 200kg	2	87,00	46,60	46,44%	80,80
LOTE 47	Quantidade.: 1	Total lote: 6.560,	00	Média lote (%):	0,30%	Ec	on. lote: 20,00
Item Desci	rição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Casa balcão polieti	Brinquedo Play Ground Casinha Ternura (C:1,10xL:1,10xA:1,25) Casa de boneca em cores diversificadas, com acessórios fixos e ilustrativos, balcão para atividades, pia com torneira e porta estilo holandesa; Materi-prima polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atrito dos tecidos e dá resistência ao produto Composta por: 01 Pia 01 Balcão 01 Porta 01 Relógio (lustrativo) 01 Forno (ilustrativo) 01 Televisão (ilustrativo) Medidas: Compr.1,10m x Alt.1,27m x Larg.1,10m.		4	1.640,00	1.635,00	0,30%	20,00
dá res (lustra Comp	esistência ao produto Composta por: 01 Pia ativo) 01 Forno (ilustrativo) 01 Televisão (i pr.1,10m x Alt.1,27m x Larg.1,10m.	ilustrativo) Medidas:		Mádia lata (OV)	10.000/		
dá res (lustra Comp	esistência ao produto Composta por: 01 Pia ativo) 01 Forno (ilustrativo) 01 Televisão (i pr.1,10m x Alt.1,27m x Larg.1,10m. Quantidade.: 1			Média lote (%):	·		lote: 1.284,00
dá res (lustra Comp	esistência ao produto Composta por: 01 Pia ativo) 01 Forno (ilustrativo) 01 Televisão (i pr.1,10m x Alt.1,27m x Larg.1,10m. Quantidade.: 1	ilustrativo) Medidas:	00 Quantidade	Média lote (%): ′ Val. Ref.	·	Econ. Economia (%)	lote: 1.284,00 Econ. Item
dá res (lustra Comp  LOTE 48  Item Desci  1 Brinqu Playg com p anties com c Comp	esistência ao produto Composta por: 01 Pia ativo) 01 Forno (ilustrativo) 01 Televisão (i pr.1,10m x Alt.1,27m x Larg.1,10m. Quantidade.: 1	Total lote: 11.800,  orregador abaulado no centro o composto de aditivo ontra raios solares, não desbota dá resistência ao produto .		` ,	·		•

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 14 de 54

Item Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Cadeira de banho infantil com suporte móvel e apoio de cabeça Estrutura em alumínio, apoio de cabeça espumado e regulável, pintura epóxi, dobrável, rodízios giratórios com freios, acabamentos antiderrapantes no assento e encosto e com furos para passagem da água. Capacidade até 45 kg. Tamanho: Concha de fibra de vidro: Largura do assento 29 cm Comprimento do assento 33 cm Altura do encosto 65 cm; Estrutura de alumínio: Largura 66 cm; Comprimento 81 cm; Altura do chão ao assento: mínima 65 cm máxima 80 cm	4	1.523,00	1.523,00	0,00%	0,00

LOTE 51	Quantidade.: 1	Total lote: 11.400,00	Média lote (%): 0,06%			Econ. lote: 6,60	
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
1 Cadeira de	rodas obeso 52cm vinho metálico	6	1.900,00	1.898,90	0,06%	6,60	

Capacidade Máxima de Peso: 130Kg. Fabricada em tubos de aço carbono com assento duplo com almofada de 4cm e encosto duplo almofadado: Protetor de roupa com abas; Dobrável em ?X? Duplo tubular reforçado e estabilizado por duas cruzetas de aço carbono maciço bilateral; Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon reforçado com 8 pontos de fixação; Apoio para os braços escamoteáveis com apoio em poliuretano injetado; Apoios para os pés removíveis com eixo quick, rebatíveis lateralmente é com regulagem de altura em nylon injetado; Apoio de panturrilha com faixa de nylon com 5cm de largura; Rodas dianteiras aro 6? raiada em nylon com pneu macico e rolamento duplo blindado nas rodas e no eixo vertical, fixados com porca travante; Rodas traseiras aro 24? em nylon injetado com fibra com 8 raias com pneus infláveis e rolamentos blindados duplo com sistema quick com placa de regulagem horizontal; Barra de reforço no quadro e caixa de rolamento; Garfo em alumínio; Pintura epóxi texturizada (eletrostática) Dimensões: Largura do Assento: 52cm Profundidade do Assento: 44cm Altura Encosto: 42cm Altura do Assento ao Chão: 51cm Comprimento Total da Cadeira: 107cm Largura Total Aberta: 70cm Largura Total Fechada: 33cm Altura do Chão à Manopla: 92cm Altura do Chão ao AP de Braço: 75cm Altura do Assento ao AP de Braço: 22cm Peso da Cadeira: 15kg

LOTE 52 Quantidade.: 1 Total lote: 19.200,00 Média lote (%): 0,00% Econ. lote: 0,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 15 de 54

Item Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Cadeira de rodas reclinável 44cm vermelho metálico Construída em alumínio aeronáutico Capacidade para 120 kg Estrutura dobrável em duplo X Pintura eletrostática epóxi Encosto reclinável por sistema de mola a gás com ajuste milimétrico Esticador do encosto Apoio de cabeça com regulagem de altura e profundidade Estofamento em nylon acolchoado Almofada em espuma injetada Rodas traseiras de 24??, em alumínio com pneus infláveis Protetores de raios Rodas dianteiras de 6?? maciças, com garfos injetados em nylon Sistema de desmontagem rápida nas quatro rodas Freios bilaterais reguláveis Protetores de roupa Apoios de pés e pernas articuláveis, eleváveis, rebatíveis, removíveis e reguláveis em altura Apoios de braços removíveis Placa para anteriorização e posteriorização do centro de gravidade Regulagem de tilt Rodas anti-tombo Dimensões: Largura do assento: 44cm Comprimento do assento: 43cm Altura do encosto: 50cm Largura total aberta: 63cm Largura total fechada: 36cm Comprimento total: 118cm Peso da cadeira: 23kg	6	3.200,00	3.200,00	0,00%	0,00

LOTE	<b>53</b> Quantidade.: 1	Total lote: 11.520,00		Média lote (%):	17,92%	Econ	lote: 5.520,00
Item	Descrição	Quantic	dade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Cadeira executiva corporativa Cadeira com laudo NR17; cadeira back syste tecido ou couro sintético; regulagem de altura pistão a gás; regulagem de inclinação do eno reguláveis; rodízios em pp	a do encosto e assento com	24	480,00	250,00	47,92%	5.520,00

LOTE 54	Quantidade.: 1	Total lote: 5.760,	Total lote: 5.760,00		Média lote (%): 16,54%		Econ. lote: 952,52		
Item Descriç	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item		
Com es ferrugin	giratória para turbilhão tamanho: 70 trutura em aço. Pintura eletrostática oso. Montada sobre rodízios. Altura náxima: 103 cm	após prévio tratamento anti-	4	1.440,00	1.201,87	16,54%	952,52		
LOTE 55	Quantidade.: 1	Total lote: 6.600,	,00	Média lote (%):	46,18%	Econ	. lote: 3.048,00		

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 16 de 54

Item	Descrição	•		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1		ara escritório presidente em courc ajustável e regulagem de altura	o sintético base giratória	12	550,00	296,00	46,18%	3.048,00
LOTE	E 56	Quantidade.: 1	Total lote: 11.200,	00	Média lote (%)	: 0,71%		Econ. lote: 80,00
Item	Descrição	)		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Estrutura e	stica 4,27 metros diâmetro altura em aço galvanizado, acompanha chão até a lona: 90cm		4	2.800,00	2.780,00	0,71%	80,00
LOTE	E 62	Quantidade.: 1	Total lote: 6.540,	00	Média lote (%)	: 0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição	)		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
·	são equipa Suas roda Polipropile facilitam o higienizaça Equipado cm de larç	s não ultrapassam a largura do c eno, são extremamente resistente deslocamento do coletor tanto p ão. Este modelo tem acoplado ur	sporte de resíduos e lixo em geral. oletor. Produzidos em s, com rodas para 200 mm que ara descarte quanto para n pedal para abrir a tampa Possui 74 cm de comprimento, 59	12	545,00	545,00	0,00%	0,00
LOTE	E 63	Quantidade.: 1	Total lote: 3.320,	00	Média lote (%)	: 0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Suporte da x 25,5 cm	para enrolar mangueira com 2 roc a mangueira 64,5 cm (diâmetro-e (largura). Acabamento zincado c nto, 64 cm de largura e 89 cm de	xterno) x 20,5 cm (diâmetro-interno) om selante. Possui 65,5 cm de	8	415,00	415,00	0,00%	0,00
LOTE	E 65	Quantidade.: 1	Total lote: 17.440,	00	Média lote (%):	17,43%	Ec	on. lote: 3.040,08

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 17 de 54

Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Carro 3 bandejas em Polipropileno com fechamento lateral e 2 portas Capacidade total de até 135 Kg. Equipado com 4 rodízios giratórios. fabricado em polipropileno e alumínio anodizado. Fechado nas laterais e com 2 portas, impedindo queda dos materiais e sujidades. Possui 2 alças em cada lado para facilitar movimentação. Capacidade total de 135 Kg. Equipado com 4 rodízios giratórios. Possui 107 cm de comprimento, 54 cm de largura e 97 cm de altura (sem os rodízios)Medidas: 107 x 54 x 97 cm (CxLxA) aproxPeso: 23 Kg - Material: polipropileno e alumínio inodizado -Cores: cinza			8	2.180,00	1.799,99	17,43%	3.040,08
LOTE	E 66	Quantidade.: 1	Total lote: 6.000,	00	Média lote (%):	32,81%	Eco	on. lote: 1.968,60
Item	n Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	al Economia (%)	Econ. Item
1	fabricado ei anodizado, superior do x 95 x 96 cr cinza	onal 3 bandejas modular de plásti m polipropileno de alta resistência Capacidade de 40 Kg por bandeja carrinho. Equipado com 4 rodízio n (CxLxA) -Peso: 12 Kg Material:	com colunas em alumínio a. Possui um puxador na parte s silenciosos de 3"Medidas: 48 polipropileno -Cores: somente	6	1.000,00	671,90	32,81%	1.968,60
LOTE	E 67	Quantidade.: 1	Total lote: 7.140,	00	Média lote (%):	0,00%		Econ. lote: 0,06
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Fabricado e águas; uma trilingue; um MOP úmido (CxLxA) -Pe	onal de limpeza para tarefas de hi m polipropileno. Acompanha um pá plástica para lixo; uma placa o n conjunto MOP pó de 60cm com de 320 g crú com cabo em alum eso: 12 Kg -Material: Polipropileno eta (estrutura) e amarelo (balde)	balde espremedor para duas de sinalização de piso molhado cabo em alumínio; um conjunto ínio. Medidas: 89 x 56 x 90 cm	6	1.190,00	1.189,99	0,00%	0,06
LOTE	E 68	Quantidade.: 1	Total lote: 4.320,	00	Média lote (%):	0,00%		Econ. lote: 0,08

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 18 de 54

Item Descriçã	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Produzio 90 Litros	Carro funcional para limpeza com saco para 90 Litros Produzido 100% em polipropileno; Incluso saco de vinil com capacidade para 90 Litros. Possui 50 cm de comprimento, 40 de largura e 84 cm de altura; Peso: 5,5 Kg		8	540,00	539,99	0,00%	0,08
LOTE 69	Quantidade.: 1	Total lote: 6.000,	.00	Média lote (%):	20,67%	Econ	. lote: 1.240,00
Item Descriçã	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	el com 6 assentos 1,50m de diâmetro a em tubo industrial, acento em tábuas de	e itaúba (madeira de lei).	4	1.500,00	1.190,00	20,67%	1.240,00
LOTE 70	Quantidade.: 1	Total lote: 4.540,	00 Média lote (%): 5,82%		Eco	on. lote: 264,04	
Item Descriçã	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Cerquinh cerca; U uma trar prático e se mante chão, se densidad com adit	na tradicional 5 peças com porta na com ripas verticais, formando um conjum dos segmentos é articulado e forma a naca de plástico. Segmentos independente e seguro, que não se soltam mesmo quaném "em pé" mesmo em linha reta. Locais e desejado, com 2 locais em cada peça. pede (material não tóxico e reciclável). polie tivo UV que garante a coloração original romensões altura: 67 cm largura: 87 cm	portinha, que é fechada com es que permitem um encaixe do suspensas. Os módulos próprios para fixação no olietileno de média tileno pigmentado (colorido),	4	1.135,00	1.068,99	5,82%	264,04
LOTE 71	Quantidade.: 1	Total lote: 33.360,	,00	Média lote (%):	25,25%	Econ	. lote: 8.424,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 19 de 54

Iter	n Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Círculo oitavado infantil  1 Cadeira: 1.1 Assento e Encosto: 1.1.1 Material: Compensado Multilaminado Revestido em Fórmica. 1.1.2 Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica (Laranja) ou Verde Kiwi. 1.1.3 Anatômicos. 1.1.4 Fixação: Rebites em Alumínio. 1.2 Estrutura: 1.2.1 Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm (3/4). 1.2.2 Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão. 1.2.3 Pintura: Epóxi-pó. 1.2.4 Cor: Amarelo, Azul, Branco, Laranja ou Verde. 1.2.5 Empilhável até 10 unidades. 1.2.6 Ponteiras: Internas e Externas em Polipropileno Injetado. 1.2.7 Dimensões: Assento: 305 x 310mm. Encosto: 160 x 310mm. Altura até o Assento: 310mm Altura até o Encosto: 580mm Largura: 340mm Profundidade: 340mm 2 Mesa Oitavada Trapezoidal: 2.1 Tampo: 2.1.1 Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. 2.1.2 Cor: Amarelo, Azul Real, Cerâmica (Laranja) ou Verde Kiwi. 2.1.3 Cantos Arredondados. 2.1.4 Bordas: Perfil de PVC tipo "T". 2.2 Estrutura: 2.2.1 Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 19,05mm(3/4). 2.2.2 Possui Gradil. 2.2.3 Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão. 2.2.4 Pintura Epóxi-pó. 2.2.5 Cor: Amarelo, Azul, Branco, Laranja, ou Verde. 2.2.6 Ponteiras Externas em Polipropileno Injetado. 2.2.7 Dimensões: - Base Maior: 560mm - Base Menor: 340mm Profundidade: 360mm Altura até o Gradil: 440mm - Altura Total: 570mm 3 Mesa Oitavada Central: 3.1 Tampo: 3.1.1 - Material: MDF de 15mm, Revestido em Fórmica. 3.1.2 - Cor: Casca de Ovo. 3.1.3 Cantos	24	1.390,00	1.039,00	25,25%	8.424,00
	Arredondados. 3.1.4 Bordas: Perfil de PVC tipo "T". 3.2 Estrutura: 3.2.1 Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé					
	Palito. 3.2.2 - Tratamento Anti Ferrugem e Corrosão. 3.2.3 Pintura: Epóxi-pó.					
	3.2.4 Cor: Branco. 3.2.5 Ponteiras: Externas em Polipropileno Injetado. 3.2.6 Dimensões: Diâmetro: 770mm - Altura: 570mm.					

LOTE 72	Quantidade.: 1	Total lote: 2.219,40	Média lote (%	%): 1,05%	E	con. lote: 23,40
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Clorexidina	4% degermante 1 litro	60	36,99	36,60	1,05%	23,40

Total lote: 8.760,00

Média lote (%): 50,58%

Econ. lote: 4.430,40

LOTE 73

Quantidade.: 1

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 20 de 54

Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	Colchão d`agua articulado Anti-escaras, Feridas de Decúbito e Úlceras de Pressão - 190x90cm Garantia 06 meses - Dimensões 1,90 x 0,90m - Peso Suportado 110Kg - Quantidade de Água indicada 80 Litros			40	219,00	108,24	50,58%	4.430,40
LOTE	74	Quantidade.: 1	Total lote: 9.600	,00	Média lote (%):	61,67%	Econ	. lote: 5.920,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
		ara cama de solteiro em napa lavável e respiro de ventilação.	D33 1,88x0,88x0,1	16	600,00	230,00	61,67%	5.920,00
LOTE	75	Quantidade.: 1	Total lote: 18.680	,00	Média lote (%):	14,35%	Econ	. lote: 2.680,00
Item	Descrição	•		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
		ara camas articuláveis em espuma HF ém macio; Capas em algodão com zip		8	2.335,00	2.000,00	14,35%	2.680,00
LOTE	76	Quantidade.: 1	Total lote: 5.556	,00	Média lote (%):	: 0,00%	E	Econ. lote: 0,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	Confeccion células un inativos, p inclinado. transporta	ara reposição de solteiro em vinil nado em vinil resistente, flexível e impiformes. Ciclo de ar alterado que estimomovendo a circulação. Eficiência de Leve e flexível, é reclinável ate 60° Cor; Impermeável. Tamanho Único - Solt Peso de 2.3 Kg. Acompanha todos os a tento	nula e massageia os tecidos mais de 90% mesmo quando mpacto, é fácil de usar e eiro: (Dimensões inflado: 90 x	12	463,00	463,00	0,00%	0,00
LOTE	77	Quantidade.: 1	Total lote: 11.000	,00	Média lote (%):	65,45%	Econ	. lote: 7.200,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 21 de 54

Item Descriç	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Tipo de poliureta	ete de espuma revestimento courvin mínin estrutura: Espuma; Revestimento: Courvin ano D23; Proteção: Antiácaro, Antialérgico lade de peso: 130 kg	/ Napa; Espuma: 100%	100	110,00	38,00	65,45%	7.200,00
LOTE 78	Quantidade.: 1	Total lote: 6.120	0,00	Média lote (%):	11,99%	Eco	on. lote: 734,00
Item Descriç	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Comadr	e tipo pá em aço inox 2,5 litros superfície li	sa	40	153,00	134,65	11,99%	734,00
LOTE 79	Quantidade.: 1	Total lote: 12.600	0,00	Média lote (%):	31,33%	Econ	. lote: 3.947,92
Item Descriç	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Compre	ssor 175 LBS 5 HP Trif 220/380V CMAV 2	0/200	4	3.150,00	2.163,02	31,33%	3.947,92
LOTE 80	Quantidade.: 1	Total lote: 31.200	),00	Média lote (%):	41,83%	Econ.	lote: 13.052,00
Item Descriç	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Mesa (casca c kiwi e la pintura e antiferru 1,00x0,5 compen azul roy aço 3/4, antiferru	o coletivo pré-escolar coletiva redonda, tampo em MDF de 15mn de ovo, verde escolar, branco, cinza, azul reranja cerâmica), estrutura composta por 4 em tinta epóxi-pó na cor preta, branca ou cegem e anticorrosão, ponteiras injetadas ex 52m; 4 Cadeira pré-escolar empilhável, ass sado multilaminado anatômico, revestido e al, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâr pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, bra gem e anticorrosão, ponteiras injetadas ex sento: 310mm; altura total: 580mm	oyal, amarelo ouro, verde cés palitos em tubo 1 e 1/4, colorida, tratamento ternas. Dimensões: ento e encosto em m fórmica (casca de ovo, nica), estrutura em tubo de nca ou colorida, tratamento	52	600,00	349,00	41,83%	13.052,00
LOTE 81	Quantidade.: 1	Total lote: 1.596	5,00	Média lote (%)	: 0,00%	E	Econ. lote: 0,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 22 de 54

Item	Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Conjunto de 5 bastões com suporte Tamanho: 1,50m cada, Suporte de parede em madeir	a pintada de branco.	4	399,00	399,00	0,00%	0,00
LOTE	E 83 Quantidade.: 1	Total lote: 13.800,	00	Média lote (%):	28,26%	Econ	. lote: 3.900,00
Item	em Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Conjunto infantil para refeitório contendo uma mesa n Mesa: - Tampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido Amarelo, Azul Real, Branco, Casca de Ovo, Cerâmica - Cantos Arredondados: sim Bordas: Perfil de PVC - Material: Tubo de Aço Redondo, diâmetro 22,22mm(7 Ferrugem e Corrosão: sim Pintura: Epóxi-pó Cor: Externas em Polipropileno Injetado Dimensões: - Co Profundidade: 600mm Altura Total: 570mm. /// - Bar MDF de 15mm, Revestido em Fórmica Cor: Amarel Casca de Ovo, Cerâmica (Laranja) ou Verde Kiwi C sim Bordas: Perfil de PVC tipo "T" Estrutura: - Ma Redondo, diâmetro 22,22mm(7/8) Tratamento Anti I sim Pintura: Epóxi-pó Cor: Branco Ponteiras: Ex Injetado Dimensões: - Comprimento: 1500mm - Pro Altura Total: 300mm.	em Fórmica Cor: a( Laranja) ou Verde Kiwi. ipo "T" Estrutura: - i/8) Tratamento Anti Branco Ponteiras: omprimento: 1500mm - nco: - Tampo: - Material: o, Azul Real, Branco, antos Arredondados: terial: Tubo de Aço Ferrugem e Corrosão: kternas em Polipropileno	20	690,00	495,00	28,26%	3.900,00

Total lote: 19.782,00

Média lote (%): 9,01%

Econ. lote: 1.782,00

LOTE 84

Quantidade.: 1

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 23 de 54

Item Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Conjunto para biblioteca, composto por 1 mesa sextavada e 6 cadeiras Cadeira escolar, modelo PNE, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, revestido em fórmica (casca de ovo, verde escolar, azul royal, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâmica) ou lamina de madeira envernizada, estrutura em tubo de aço 7/8, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiras injetadas externas altura até o assento: 460mm altura total: 790mm. // Mesa coletiva sextavada, tampo em mdf de 15mm revestido em fórmica( casca de ovo, verde escolar, branco, cinza, azul royal, amarelo ouro, verde kiwi e laranja cerâmica), estrutura composta por 4 pés palitos em tubo 1 e 1/4, pintura em tinta epóxi-pó na cor preta ou branca, tratamento antiferrugem e anticorrosão, ponteiras injetadas externas altura total: 740mm - diâmetro: 1200mm	18	1.099,00	1.000,00	9,01%	1.782,00

LOTE 85 Quantidade.: 1 Total lote: 11.600,00 Média lote (%): 0,03% Econ. lote: 4,00

Item Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Cortador de grama a gasolina 6 HP 51cm com recolhedor de 44 litros Sistema de freio automático, ignição por indução, partida manual retrátil com descompressor, controle automático de rotação e baixo índice de ruído; Rodas de termoplástico com bucha sinterizada; Sistema de tração equipado com sistema de tração nas rodas dianteiras, com uma velocidade de 4,2km/h. Com restrição de uso em terrenos acidentados (inclinação máxima de 15°) para potências de 3,75 e 5hp e utilização em terrenos acidentados com inclinação de até 15° por tempo indeterminado e 30° em movimentos intermitentes na potência 6hp. Cabo ergonômico. Base em chapa de aço de 1,9mm de espessura? Equipados com motores BRIGGS, movidos a gasolina comum (não aditivada)? Consumo de combustível aproximadamente 1 litro/h? Lâmina em aço especial, de 3mm de espessura com temperatura por indução no fio de corte? Regulagem de altura de corte em 9 posições, com variação de 2,8 a 8,9cm, com sistema de regulagem de altura independente nas 4 rodas que permite efetuar o corte do gramado numa única operação e o acabamento na borda dos canteiros? Rendimento aproximado de 1000m²/h? Específicações Técnicas: - Motor: Gasolina - Potência: 6HP - Capacidade do recolhedor: 44 Litros - Capacidade do tanque de combustível: 1 Litros - Capacidade óleo cárter: 600ml - Lubrificante óleo: SAE 20W50 - Para áreas de até 1000m² - Faixa de corte: 51cm - Tamanho das rodas: :: Dianteiras: 203mm :: Traseiras: 305mm ? Garantia: 1 Ano	4	2.900,00	2.899,00	0,03%	4,00

LOTE 86	Quantidade.: 1	Total lote: 74	40,00	Média lote (%):	50,55%	Eco	on. lote: 374,08
Item Descriçã	ăo		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Cunha m	nedia em espuma revestida em courvim 47x30x5	0cm	4	185,00	91,48	50,55%	374,08
LOTE 87	Quantidade.: 1	Total lote: 3.04	40,00	Média lote (%):	15,79%	Eco	on. lote: 480,00
Item Descriçã	ăo		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Detector	de batimento cardíaco fetal portátil, bateria 9v n	ned 4x8x18cm	8	380,00	320,00	15,79%	480,00
					9,98%		

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 25 de 54

Item	Descrição	o		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	elaborado	e enzimático frasco 1 litro com 4 enzimas, protease, amilase, li os não iônicos.	pase e carboidrase, contém	100	39,99	36,00	9,98%	399,00
LOTE	E 89	Quantidade.: 1	Total lote: 1.016,	00	Média lote (%):	14,96%	Eco	on. lote: 152,00
Item	Descrição	0		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Alumínio r freqüência	médico 128 CPS com fixador vermel não-magnético e resistente à corrosão a; - Cabo longo facilita a ótima conduç rel aos fabricados em aço.	o; - Consistente precisão da	8	127,00	108,00	14,96%	152,00
LOTE	E 90	Quantidade.: 1	Total lote: 4.160,	00	Média lote (%): 2	23,08%	Eco	on. lote: 960,00
Item	Descrição	0		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 LOTE	Tablado q segurança	o de madeira, espuma densidade 28, que facilita a acomodação do paciente a a fisioterapia. Revestido em courvim Quantidade.: 1	proporcionando maior	00	1.040,00  Média lote (%):	0,05%	23,08% 	960,00
Item	Descrição	0	,	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	SVCD, JP Formatos	mpatíveis :CD, CD-R, CD-RW, DVD, PEG e MP3 ; Grava música; Memoriza de leitura :CD, CD-R, CD-RW, DVD,	i última cena; Região :4; DVD-R/RW, DVD+R/RW, VCD,	4	205,00	204,90	0,05%	0,40
	Saída Vid AUTO; Sis Idiomas d Resolução :Ripping e Dimensõe	eo Composto e entrada USB; Sistema stema de som :Dolby Analógico; Tela o menu :Português/Inglês/Francês/Ita o de vídeo :640x480; Zoom :2x - 3x - e Copy Menu de funções MP3 Cor :Pr es aproximadas do produto - cm (AxL) do do produto (Kg) :1 Kg consumo (Ka	:Tipo: 4:3 PS / 16:9 / 4:3 LBS; liano/Alemão/Chinês; 4x - 1/2x - 1/3x - 1/4x Funções eto Voltagem :Bivolt Automático (P):22,5x4,7x 22,5 cm Peso					

26 de 54 Gerado em: 03/09/2019 16:51:08

lter	n Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Equipamento multi exercitador com seis funções: 1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto Sentado; 4°)Supino inclinado Sentado; 5°)Rotação Vertical Individual; 6°) Puxada Alta. Fortalece, alonga, e aumenta a flexibilidade dos membros superiores e inferiores. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm 3/4 x 3,00; 3/4' x 1,20; oblongo de no mínimo 20mm x 48mm x 1,20mm. Barra redonda 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 9,52mm; 6,35mm; 4,75mm; 3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16' x 1 1/4'; 1/8' x 3/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão em embutido externo de metal de 2' 1/4 com acabamento esférico, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede externa do tubo. Tubo único com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	4	5.800,00	5.500,00	5,17%	1.200,00

 LOTE 92
 Quantidade.: 1
 Total lote: 11.200,00
 Média lote (%): 7,14%
 Econ. lote: 800,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 27 de 54

Item Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Equipamento alongador com três alturas Alonga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75 mm; 2' x 2 mm; 1'x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Barras chatas de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para ponto reforço da estrutura e 3 mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig. Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8'. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2 com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	4	2.800,00	2.600,00	7,14%	800,00

Total lote: 15.200,00

Média lote (%): 5,26%

Econ. lote: 800,00

LOTE 93

Quantidade.: 1

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 28 de 54

Item Des	scrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Alor cintu esca míni aço no n mm pé. l rolai pelíu siste flexí míni intei acoi injet	uipamento esqui duplo nga as articulações dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cura pélvica. Alonga as articulações dos membros superiores, cintura rapular, tronco e cintura pélvica. Fabricado com tubos de aço carbono de no nimo 2' 1/2 x 2 mm; 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1.50 mm; 1' x 2,00 mm. Tubo de carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Metalão de mínimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aço carbono de no mínimo 4.75 n para ponto de fixação do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de Barra chata de no mínimo 3/16' x 1 1/4'. Utilizar pinos maciços, todos amentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; fícula protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com ema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha fível (53mm x 30mm), solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no nimo 3/8' x 2' 1/2, parafusos zincados e porcas fixadoras; Tampão embutido emo em plástico injetado de no mínimo 2' 1/2 com acabamento esférico empanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico intado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares no logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	4	3.800,00	3.600,00	5,26%	800,00

LOTI	<b>95</b> Quantidade.: 1	Total lote: 15.200,00	Média lote (%)	: 7,89%	Econ	n. lote: 1.200,00
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Equipamento placa para orientação 2x1m Fabricada com tubo de aço carbono de no míniro Chapa de aço carbono de no mínimo 0,90 mm; de superfície a base de fosfato; película protetiv endurecível colorido com sistema de deposição parafusos zincados e arruelas fixadoras, orifício equipamento de no mínimo 37 cm abaixo do coexterno em metal de 3'. adesivada frente e versigrupos musculares com logomarca da fabricante	4,75 mm. Utiliza-se tratamento a de resina de poliester termo- de pó eletrostático, solda mig, s para a fixação do ncreto; Tampão embutido o. Placa de identificação dos	3.800,00	3.500,00	7,89%	1.200,00

LOTE 96 Quantidade.: 1 Total lote: 10.000,00 Média lote (%): 6,00% Econ. lote: 600,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 29 de 54

lter	n Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Equipamento pressão de pernas duplo Fortalece a musculatura das coxas e quadris Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4' x 3 mm; 3' 1/2 x 3,75; 2' x 2 mm; 2' x 3 mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75 mm para reforço de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e encosto com dimensões de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53mm x 30mm), solda mig, . Chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2', Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	4	2.500,00	2.350,00	6,00%	600,00

LOTE 97 Quantidade.: 1 Total lote: 8.800,00 Média lote (%): 9,09% Econ. lote: 800,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 30 de 54

Item Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Aumenta a mobilidade das articulações e cotovelos. Fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x 1,50 mm; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliester termo-endurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, chumbador com flange de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido externo em metal de 2' 1/4 e tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3' 1/2', ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Placa de identificação dos grupos musculares com logomarca da fabricante, confeccionada em aço inox.	4	2.200,00	2.000,00	9,09%	800,00

LOTE 98	Quantidade.: 1	Total lote: 8.800,0	00	Média lote (%): 9,09%		Econ. lote: 800,00	
Item Descrição	•		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Fortalece of Fabricado 1' x 1,50 m Chapas de pinos mac superfície endurecíve chumbado parafusos no mínimo zincados, 2' 1/4 e tar ambos cor Acabamer	nto rotação vertical duplo os membros superiores, melhorando com tubos de aço carbono de no man; 3/4 x 1,20 mm. Tubo trefilado rese aço carbono de no mínimo 3 mm piços, todos rolamentados (rolamenta base de fosfato; película protetiva el colorido com sistema de deposição r com flange de no mínimo 230 mm de fixação zincados de no mínimo 5/8', hastes de ferro maciço trefiladarruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico m acabamento esférico acompanha atos em plástico injetado e/ou embos musculares com logomarca da fato	nínimo 3' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; edondo DIN (55 mm x 44 mm). corar reforço de estrutura. Utilizar os duplos), tratamento de a de resina de poliester termo- ão de pó eletrostático, solda mig, n x 3/16', corte a laser com 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de do de no mínimo 3/8', parafusos o embutido externo em metal de injetado de no mínimo 3' 1/2', ndo a dimensão externa do tubo.	4	2.200,00	2.000,00	9,09%	800,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 31 de 54

LOTE 99	Quantidade.: 1	Total lote: 15.200,0	00	Média lote (%):	7,90%	Econ	. lote: 1.200,04
Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Aumenta a motora e ca de no mínim carbono de para chapa mm x 58,98 duplos), trat de poliester eletrostático parafusos z Placa de ide	pacidade cardiorrespiratória. Fano 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; 1' x no mínimo 4,75 para ponto de de apoio de pé. Tubo em aço de apoio de pé. Tubo em aço de amm). Utilizar pinos maciços, to amento de superfície a base de termo-endurecível colorido coro, solda mig, chumbador paraboincados; acabamentos em plás	ores e desenvolve a coordenação abricado com tubos de aço carbono 1/2 x 1.50 mm. Chapas de aço fixação do equipamento e 1,9 mm carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 odos rolamentados (rolamentos e fosfato; película protetiva de resina m sistema de deposição de pó	4	3.800,00	3.499,99	7,90%	1.200,04

LOTE	Quantidade.: 1	Total lote: 15.200,	00	Média lote (%):	5,26%	Eco	on. lote: 800,00
Item	Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	capacidade cardiorespiratória. Far mínimo 2' 1/2 x 2 mm; 2' x 2 mm; mm; Barra chata de no mínimo 2' carbono trefilado 2' x 5,50 mm SC Chapas de aço carbono de no mínimo equipamento e 2 mm para banco Utiliza-se pinos maciços, todos ro de superfície a base de fosfato; pendurecível colorido com sistema redondos de borracha flexível (53 parabout de no mínimo 3/8' x 2' 1/2 arruelas e porcas fixadoras; Tamp no mínimo 2' com acabamento es	abros superiores e inferiores, e aumenta a pricado com tubos de aço carbono de no 1' 1/2 x 3 mm; 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1.50 1/2 x 1/4'; 3/16' x 1 1/4'. Tubo de aço e HEDULE 80 (60,30 mm x 49,22 mm). Inimo 4,75 mm para ponto de fixação do estampado com bordas arredondadas. Ilamentados (rolamentos duplos), tratamento elícula protetiva de resina de poliester termode de deposição de pó eletrostático, batentes mm x 30mm), solda mig, chumbador 12, parafusos zincados, bucha acetal, pão embutido interno em plástico injetado de férico acompanhando a dimensão externa do jetado e/ou emborrachado. Placa de	4	3.800,00	3.600,00	5,26%	800,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 32 de 54

LOTE 101	Quantidade.: 1	Total lote: 15.200,00		Média lote (%):	5,26%	Eco	n. lote: 800,00
Item Descri	ição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Fortale com tu 3/16' x (60,30) fixação mm x 3 maciço base do colorid borrac mínimo fixador acabai Acaba reduçã	emento simulador de remo ece os grupos musculares e articulares de bos de aço carbono de no mínimo 2' x 2 1 1/4'. Tubo de aço carbono trefilado 2' x 49,22). Chapas de aço carbono de no no do equipamento e 2 mm para banco e e 315 mm e estampados com bordas arrectos, todos rolamentados (rolamentos duple fosfato; película protetiva de resina de o com sistema de deposição de pó eletro ha flexível(53mm x 30mm), solda mig, cho 3/8' x 2 1/2', parafusos zincados, bucha as. Tampão embutido interno em plástico mento esférico acompanhando a dimens mentos em plástico injetado e/ou emborra de diâmetro, eliminando emendas de sarca da fabricante, confeccionada em açerca de sarca da fabricante, confeccionada em açerca da fabricante, confeccionada em açerca da fabricante, confeccionada em açerca de sarca da fabricante, confeccionada em açerca da fabricante, confeccionada em açerca da fabricante, confeccionada em açerca da fabricante de sarca da fabricante, confeccionada em açerca da fabricante de sarca da fabricante, confeccionada em açerca da fabricante de sarca da fabricante de sarca da fabricante, confeccionada em açerca da fabricante de sarca d	mm; 1 <sup>1</sup> 1/2 x 3 mm. Barra chata x 5,50 mm SCHEDULE 80 nínimo 4,75mm para ponto de encosto com dimensões de 335 dondadas. Utiliza-se pinos os), tratamento de superfície a poliester termo-endurecível ostático, batentes redondos de numbador parabout de no a acetal, arruelas e porcas o injetado de no mínimo 2' com ão externa do tubo. achado. Tubo único com solda, na pegada de mão. Placa	4	3.800,00	3.600,00	5,26%	800,00

Média lote (%): 5,26%

Econ. lote: 800,00

Total lote: 15.200,00

**LOTE 102** 

Quantidade.: 1

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 33 de 54

Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Melhora a fi lombar. Fab 2' x 2 mm; ' SCHEDULE 4,75mm pa maciços, to base de fos colorido cor com flange fixação zino 5/8', hastes arruelas e p no mínimo de externa do de identifica	to surf duplo lexibilidade e agilidade dos membros inferiores, quadris pricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3' 1/2 1' 1/2 x 1,50 mm; 1' x 1,50 mm. Tubo em aço carbono to 80 (73 mm x 58,98 mm). Chapas de aço carbono de 10 ra reforço da estrutura e 1,90 mm para apoio de pé. Ut dos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de 10 sistema de deposição de pó eletrostático, solda mig, de no mínimo 230 mm x 3/16', corte a laser com paraforados de no mínimo 5/8' x 1 1/4' e arruela zincada de no de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8', parafusos porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico 3' 1/2' com acabamento esférico acompanhando a dimetubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborradação dos grupos musculares com logomarca da fabrica ada em aço inox.	x 3,75 mm; trefilado no mínimo tilizar pinos superfície a durecível chumbador usos de no mínimo s zincados, o injetado de nensão chado. Placa	4	3.800,00	3.600,00	5,26%	800,00
LOTE 103	Quantidade.: 1	Гоtal lote: 700,00	)	Média lote (%):	1,77%	Ec	on. lote: 12,40
Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	ciliar 2 degraus revestimento antiderrapante, armação t mento sintético, pés com ponteira de borracha	tubular	4	175,00	171,90	1,77%	12,40
LOTE 104	Quantidade.: 1 To	tal lote: 1.000,00	)	Média lote (%): 6	64,52%	Eco	on. lote: 645,16
Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Escada aux	ciliar de madeira MDF 2 degraus com corrimão 36x41x3	39 cm	4	250,00	88,71	64,52%	645,16
LOTE 105	Quantidade.: 1 To	otal lote: 7.328,00	)	Média lote (%): 4	11,30%	Econ	. lote: 3.026,12
Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	canto com rampa de madeira montada em L evestidos com piso antiderrapante; corrimãos em made ança	eira para	4	1.832,00	1.075,47	41,30%	3.026,12

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 34 de 54

LOTE 106	Quantidade.: 1	Total lote: 1.160,	00	Média lote (%):	0,00%	E	con. lote: 0,00
Item Descriç	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
barra de	er estrutura em madeira com 12 espa e barra de apoio com aprox 45mm de s barras de aproximadamente 18cm,	e Ling diâmetro, com diâmetro	2	580,00	580,00	0,00%	0,00
LOTE 107	Quantidade.: 1	Total lote: 8.000,	00	Média lote (%):	10,75%	Econ	. lote: 3.260,20
Item Descriç	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
suporta Estrutur 210º C; em ôme	de aço reforçado seis prateleiras 1,0 25 kg por prateleira. Estrutura da ba a da coluna em aço carbono 0,75 m Ponteira De Polipropileno; Capacida ga e dobras duplas. Ainda possui re egulável das prateleiras.	andeja em aço carbono 0,40 mm; m; Tinta Epóxi Aquecida Cerca De ade de 80kg por plano; com reforço	20	400,00	236,99	40,75%	3.260,20
LOTE 109	Quantidade.: 1	Total lote: 1.800,	00	Média lote (%):	70,22%	Econ	. lote: 1.264,00
Item Descriç	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Auxilia a tratamer pulmona	dor respiratório e pulmonar. Esforço a prevenção de doenças bronco-pulr nto de atelectasias pós-operatórias . ares em idosos, acamados .lncentiva blos pulmonares .Exercita os múscul	monares .Para prevenção e .Para prevenção de infecções a a inspiração profundaExpande	20	90,00	26,80	70,22%	1.264,00
LOTE 110	Quantidade.: 1	Total lote: 4.952,	00	Média lote (%): 2	27,54%	Econ	. lote: 1.364,00
Item Descriç	ão		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Tampa e mm Larç	de suco super 830w 1,3hp bivolt 60 e anel: alumínio repuxado e polido; ( gura: 320 mm 1720 rpm; Consumo: ivo de segurança; Corpo em aço ino	Comprimento: 270mm Altura: 415 KW/h máximo 0,90; Com	8	619,00	448,50	27,54%	1.364,00
LOTE 111	Quantidade.: 1	Total lote: 912,	00	Média lote (%):	18,42%	Eco	on. lote: 168,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 35 de 54

Quantidade

Val. Ref.

Val. Ref.

990,00

Val. Final Economia (%)

Val. Final Economia (%)

6,77%

923,00

Econ. Item

Econ. Item

402,00

Item Descrição

Item Descrição

Gangorra 2 prancha tubo industrial tábuas itaúba (madeira lei) 2m comp

3							
1 Ferro a vapor 1250w base em cerâmica jato extra de vapor 110V função spray, desligamento automático, passa na vertical, indicador de tecido, cor branco/cinza, consumo de energia 1,25 kw/h, 2 posições de vapor, sistema anticalcário, termostato, sistema a vapor e a seco, material da base e corpo do produto em PP e metal antiaderente, Ajustes automáticos; autolimpante, Indicador do nível de água, Lâmpada piloto, Luz indicadora, Salva botões, Capacidade de água 320 ml, Comprimento do cabo elétrico 1,45 m Protetor térmico; Reservatório de água; Saída do vapor na base; Saídas de vapor na base (quantas): 15; Altura 14.5 cm Largura 1 cm Comprimento 28.6 cm Peso máximo 850 g Garantia 12 meses			8	114,00	93,00		168,00
LOTE 112	TE 112 Quantidade.: 1 Total lote: 7.296,			Média lote (%): 23,25%		Econ. lote: 1.696,00	
Item Descrição	0		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Foco de lu flexível e e 250° C de a 250° C de maior sus paciente A de Led (lu campo ob normas:N	uz clínico e ginecológico iluminação uz auxiliar para exames clínicos e g cromada e pedestal com haste infere alta resistência; Altura variável ente de alta resistência; Base do pedesta tentação e segurança ao equipame Alimentação elétrica automática de uz fria e branca); Intensidade lumino pservado; Peso líquido: 5 kg. Projeta BR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.60 de 01 ano contra defeitos de fabrica nte.	inecológicos; Com haste superior rior pintada; Pintura em epóxi a re 90 a 164 cm; Pintura em epóxi al com 04 rodízios proporcionando into. Espelho regulável para 110 à 220 v. 50/60 Hz; Lâmpada isa de 8.000 LUX à 50 cm do ado de acordo com as 1-1-2. Certificado Inmetro;	8	912,00	700,00	23,25%	1.696,00
LOTE 113	Quantidade.: 1	Total lote: 5.940,	00	Média lote (%):	6,77%	Ecc	on. lote: 402,00

 LOTE 114
 Quantidade.: 1
 Total lote: 1.200,00
 Média lote (%): 7,67%
 Econ. lote: 92,00

Quantidade

6

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 36 de 54

Item	Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1		o adulto dulto para nebulização em silicone flexível. copo reservatório con e de 10 ml, extensão com conector para ar comprimido de 1,5	80 n	15,00	13,85	7,67%	92,00
LOTE	E 115	Quantidade.: 1 Total lote:	: 900,00	Média lote (%):	10,00%	Ed	on. lote: 90,00
Item	Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	mascara in	o pediátrico nfantil para nebulização em silicone flexível. copo reservatório cor e de 10 ml, extensão com conector para ar comprimido de 1,5	60 m	15,00	13,50	10,00%	90,00
LOTE	E 116	Quantidade.: 1 Total lote: 6	5.000,00	Média lote (%):	15,00%	Eco	on. lote: 900,00
Item	Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Potência m água em r alça pra tra o motor a p totalmente térmico; po	de alta pressão 1600 libras mangueira 3 metros 110V nínima 1,2 kw, vazão da água mínimo 300l/h, economia mínimo 8 relação a torneira convencional; gatilho com trava de segurança; ansporte; carrinho pra transporte; desligamento automático - desloartir do desacionamento do gatilho da pistola de água, evitando o desperdício de energia e garantindo vida útil prolongada; proteorta fio; adaptador de entrada de água; 02 tipos de jato na mesma é-filtro na entrada de água da rede; com rodízios; motor plástico; mo 5 kg.	iga etor	500,00	425,00	15,00%	900,00
LOTE	E 117	Quantidade.: 1 Total lote: 7	<b>7.080,00</b>	Média lote (%):	: 5,08%	Eco	on. lote: 360,00
Item	Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Lousa Qua melamínico de madeira 18mm fren	cima quadriculada com moldura de alumínio 3,00x1,20m adriculado Máxima "Aglomerado 12mm" - Mold. Alumínio Laminado o texturizado verde lousa em 0,8mm, quadriculado 5x5cm. Chapa a aglomerada resinada 12mm. Moldura J alumínio anodizado nato te x 15mm espessura, cantos retos. Suporte para apagador em 5cm. Orificios na moldura para fixação na parede.	a	885,00	840,00	5,08%	360,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 37 de 54

LOTE	118	Quantidade.: 1	Total lote: 5.160,	,00	Média lote (%):	0,78%	E	con. lote: 40,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	Lousa Quad melamínico de madeira 18mm frent	ima quadriculada com moldura de a driculado Máxima "Aglomerado 12r o texturizado verde lousa em 0,8mm aglomerada resinada 12mm. Mold te x 15mm espessura, cantos retos form. Orificios na moldura para fixaç	mm" - Mold. Alumínio; Laminado n, quadriculado 5x5cm. Chapa ura J alumínio anodizado natural . Suporte para apagador em	4	1.290,00	1.280,00	0,78%	40,00
LOTE	122	Quantidade.: 1	Total lote: 3.280,	,00	Média lote (%):	44,30%	Ecoi	n. lote: 1.452,96
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	uso adulto material de	fluxo expiratório com válvula unidir e infantil; Possui escala ATS de 60 alta resistência e durabilidade pos cadores coloridos para demarcaçã	a 900 l/m; Fabricado em sibilitando acurácia nos exames;	16	205,00	114,19	44,30%	1.452,96
	contém 01 Conjunto de	Medidor de Fluxo Expiratório, 01 B e tiras de zoneamento e 01 Manua	ocal Plástico Reutilizável, 01 l de Instrução de Uso					
LOTE	contém 01 Conjunto de	Medidor de Fluxo Expiratório, 01 B	ocal Plástico Reutilizável, 01		Média lote (%): 3	•		•
LOTE	contém 01 Conjunto de	Medidor de Fluxo Expiratório, 01 B e tiras de zoneamento e 01 Manua	ocal Plástico Reutilizável, 01 l de Instrução de Uso	00 Quantidade	Média lote (%): 3 Val. Ref.	•	Ecor Economia (%)	ŕ
LOTE Item	contém 01 Conjunto de  123 Descrição Medidor de Ocilométric tempo para hipertensão	Medidor de Fluxo Expiratório, 01 B e tiras de zoneamento e 01 Manua	coal Plástico Reutilizável, 01 de Instrução de Uso  Total lote: 8.400,  ço a 30 medições com data e hora, arritmia cardíaca e indicador de (inclusas). Manual de instruções		` '	•		Econ. Item
LOTE Item	contém 01 Conjunto de 123 Descrição Medidor de Ocilométric tempo para hipertensão em portugu	Medidor de Fluxo Expiratório, 01 Be tiras de zoneamento e 01 Manual  Quantidade.: 1  pressão arterial automático de braco, medidor de braço, memória para medição de 1 minuto, detector de o. Alimentação com 04 pilhas AAA	coal Plástico Reutilizável, 01 de Instrução de Uso  Total lote: 8.400,  ço a 30 medições com data e hora, arritmia cardíaca e indicador de (inclusas). Manual de instruções	Quantidade 40	Val. Ref.	<b>Val. Final</b> 131,60	37,33%	<b>Econ. Item</b> 3.136,00
LOTE Item	contém 01 Conjunto de 123 Descrição Medidor de Ocilométric tempo para hipertensão em portugu	Medidor de Fluxo Expiratório, 01 Be tiras de zoneamento e 01 Manual  Quantidade.: 1  spressão arterial automático de braso, medidor de braço, memória para medição de 1 minuto, detector de o Alimentação com 04 pilhas AAA lês. Garantia de no mínimo 24 mes  Quantidade.: 1	coal Plástico Reutilizável, 01 de Instrução de Uso  Total lote: 8.400,  ço a 30 medições com data e hora, arritmia cardíaca e indicador de (inclusas). Manual de instruções es.	Quantidade 40	<b>Val. Ref.</b> 210,00	Val. Final 131,60	37,33%	Econ. Item 3.136,00 Econ. lote: 0,00
LOTE Item  LOTE Item  1	contém 01 Conjunto de  123 Descrição Medidor de Ocilométric tempo para hipertensão em portugu  125 Descrição Mesa carrir	Medidor de Fluxo Expiratório, 01 Be tiras de zoneamento e 01 Manual  Quantidade.: 1  a pressão arterial automático de braco, medidor de braço, memória para a medição de 1 minuto, detector de b. Alimentação com 04 pilhas AAA lês. Garantia de no mínimo 24 mes  Quantidade.: 1  Tho auxiliar com prateleiras 50x40x e aço, 3 prateleiras em MDF, sister	rotal Plástico Reutilizável, 01 de Instrução de Uso  Total lote: 8.400,  ço a 30 medições com data e hora, arritmia cardíaca e indicador de (inclusas). Manual de instruções es.  Total lote: 4.160,	Quantidade 40	Val. Ref. 210,00 Média lote (%):	Val. Final 131,60	37,33%	n. lote: 3.136,00 Econ. ltem 3.136,00  Econ. lote: 0,00 Econ. ltem 0,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 38 de 54

Item D	escrição		Total lote: 4.500,0	00 Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	on. lot <b>€ct.5</b> .1 <b>12,€01</b> 0
			gavetas estrutura MDP moldura MDF cia Escala de Brilho Fosco	12	375,00	249,00	33,60%	1.512,00
LOTE 1	27	Quantidade.: 1	Total lote: 12.600,0	00	Média lote (%):	23,90%	Eco	on. lote: 3.012,00
Item D	escrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
ta fó 30 co	ampo e ban órmica post 0x50mm e ores branco	cos em mdf de 25mm, na -forming 180 graus, espes 1. 1/4, espessura 1,2mm, o ou cinza, tratamento anti	sáveis individuais 2,4x0,8x0,78m s cores branco ou cinza, revestido em sura 0,8mm, estrutura em tubo de aço com pintura em tinta epóxi-pó, nas iferrugem e anticorrosão, ponteiras s redondos de 300x300mm de diâmetro.	12	1.050,00	799,00	23,90%	3.012,00
LOTE 1	28	Quantidade.: 1	Total lote: 7.100,	00	Média lote (%):	: 0,06%		Econ. lote: 4,00
Item D	escrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
E fia pa	strutura em ação embu ara tomada	tida, com tampa destacáv	epoxi prata; Pés com passagem de el; Estrutura longitudinal com esperas s; Tampo com passa-cabos cromado; tas niveladoras	4	1.775,00	1.774,00	0,06%	4,00
LOTE 1	29	Quantidade.: 1	Total lote: 8.200,	00	Média lote (%):	: 0,10%		Econ. lote: 8,00
Item D	escrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
C( C( C(	om 04 pés om vão par ncabeçada	a as pernas) de no mínim	1800x800x800mm verniozados (estilo mesa de cozinha, o 35 mm. Confeccionada em MDP e de PVC coladas através do sistema	8	1.025,00	1.024,00	0,10%	8,00
LOTE 1	30	Quantidade.: 1	Total lote: 6.240,	00	Média lote (%):	: 0,06%		Econ. lote: 4,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 39 de 54

Item De	escrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Ma Ac	esa de reunião retangular 2,40x1,20x0,7 aterial: MDP / MDF Revestimento: Lami cabamento de borda: Fita de borda 2 mr cabamento de borda:Fita de borda 0,45	nado Melâmínico BP Tampo: 58mm n Painel: 18 mm Pés: 58 mm	4	1.560,00	1.559,00	0,06%	4,00
LOTE 13	Quantidade.: 1	Total lote: 10.608,00	)	Média lote (%):	0,08%	E	Econ. lote: 8,00
Item De	escrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
coi bai tra 95: res coi coi (BI	esa de reunião semi-oval 2.00x1,30x74 infeccionada em aglomerado de 25 mm ixa pressão (bp) nas duas faces, atendo abalho, possui bordas arredondadas em ishore e no mínimo 25 mm de espessur sfriado em calha de água, fixado ao tambam alma tipo espiga invisível colocada se infeccionado em aglomerado revestido ep).	, revestido em melaminico marfim de endo norma nr 17 do ministério do ergosoft de alto impacto de dureza a em pvc estrudado a quente e apo em canal de no mínimo 4,2 mm obre pressão. Estrutura tipo painel	8	1.326,00	1.325,00	0,08%	8,00
LOTE 13	Quantidade.: 1	Total lote: 7.200,00		Média lote (%): 2	21,83%	Econ	ı. lote: 1.572,00
Item De	escrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Ta esp con lan cen pon niv tra	esa de trabalho em L 1,20x1,20x0,74m ampo confeccionado em madeira aglomes pessura, revestimento com sistema pos infeccionado em madeira aglomerada deminado melamínico de alta resistência, central em chapa metálica, base inferior e inteira de PVC, sapatas veladoras injetadas em nylon e base supatamento antiferruginoso e acabamento or da mesa, Superfícies lisas, duradoras	erada de alta resistência e 25 mm de stforming 180°. Painel frontal e 15 mm de espessura, revestimento dupla face, baixa pressão. Coluna em tubo oblongo e acabamento em perior em chapa de aço com arredondado em pintura epóxipó da	12	600,00	469,00	21,83%	1.572,00
lim 1,2	npeza e desinfecção. COR: argila. Calha 20 X 1,20 de altura X 0,74m - podendo t (um) ano	as para passagem de fios medindo					

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 40 de 54

Item De	escrição	Quai	ntidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Co em tra arr 25 18 est mr am too	esa de trabalho retangular 140 x 70 x 74 cm infeccionada em aglomerado continuo de no in melaminico marfim de baixa pressão em ar balho, atendendo norma nr 17 do ministério edondadas em ergosoft de alto impacto de comm de espessura em pvc estrudado, formato, conjugado nas extremidades. Estrutura totura, painéis horizontais confeccionados em de espessura, com revestimento melamíni abas as faces, fixado através de sistema do totas as bordas retas com fita de abs de 1 mm mi fosca colada. Com niveladores injetados de sistema do totas estas con fitas de abs de 1 mm mi fosca colada. Com niveladores injetados de sistema do totas estas con fitas de abs de 1 mm mi fosca colada. Com niveladores injetados de sistema do totas estas con fitas de abs de 1 mm mi fosca colada. Com niveladores injetados de sistema do totas estas con fitas de abs de 1 mm mi fosca colada.	nbas as faces. Na área de de trabalho, possui bordas dureza mínima 95 shore e o externo em semicírculo de ipo painel. Unindo os pés da m aglomerado contínuo de 25 co marfim, de baixa pressão em ipo mini-fix. Acabamento em de espessura, na cor argila	12	806,00	769,00	4,59%	444,00
LOTE 13	6 Quantidade.: 1	Total lote: 13.000,00		Média lote (%): 3	5,08%	Econ	. lote: 4.560,00
Item De	escrição	Quai	ntidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
- T Am sin me diâ Co Po	esa infantil trevo com 4 cadeiras fampo: - Material: MDF de 15mm, Revestido narelo, Azul Real, Cerâmica( Laranja) e Verd n Bordas: Perfil de PVC tipo "T" Formato elhor ergonomia do usuário. // - Estrutura: - Nametro 31,75mm(1 e 1/4), Modelo Pé Palito. errosão: sim Pintura: Epóxi-pó Cor: Brand lipropileno Injetado Dimensões: - Diâmetro anos Altura: 580mm - 4 a 6 anos	le Kiwi Cantos Arredondados: : Trevo, com concavidades para laterial: Tubo de Aço Redondo, - Tratamento Anti Ferrugem e co Ponteiras: Externas em	20	650,00	422,00	35,08%	4.560,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 41 de 54

Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	1. Tampo: I (Bege) ou ( Possui con 25x25mm, Ferrugem e	cadeirante 0,9x0,65m (CxP) alt m Material: MDF de 15mm, revestido Cinza. Cantos Arredondados; Boro cavidade. 2. Estrutura: Tubo de A Tubo de Aço Retangular, 20x40m e Corrosão. Pintura Epóxi-pó. Cor m Polipropileno injetado. com regu	o em Fórmica. Cor: Casca de Ovo das Naturais e Envernizadas. ço quadrado 20x20mm e m. Possui gradil. Tratamento Anti Prata ou Preto. Ponteiras	4	360,00	239,00	33,61%	484,00
LOTE	138	Quantidade.: 1	Total lote: 3.280,	00	Média lote (%)	: 3,68%	E	con. lote: 120,80
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	Tampo de 2 25mm e Pa	gular 1,50x0,60m 25 mm com 03 25 mm em fibra de madeira MDP linel frontal 15mm Bordas de 2 mr e, Nogal Sevilha, Carvalho Treviso	com Pés Painéis Laterais de n. Disponível nas cores: Argila,	8	410,00	394,90	3,68%	120,80
LOTE	140	Quantidade.: 1	Total lote: 3.320,0	00	Média lote (%)	: 0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	Modelo cor o desenvol	gravidez com 8 fases nfeccionado em resina plástica em vimento embrionário, detalhando n a gravidez do 1º ao 8º mês. Todos dividuais.	no útero o desenvolvimento do	2	1.660,00	1.660,00	0,00%	0,00
LOTE	142	Quantidade.: 1	Total lote: 2.505,	<u> </u>	Média lote (%)	: 0,00%		Econ. lote: 0,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Moldura pa	ra espelhos com rodízios em mad	eira cor marfim 187x60x50cm	4	626,37	626,37	0,00%	0,00
LOTE	143	Quantidade.: 1	Total lote: 5.032,	00	Média lote (%):	14,94%	E	con. lote: 752,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 42 de 54

Item Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Monitor digital de pressão arterial automático de braço MODO AUSCULTAÇÃO: Por meio de estetoscópio (não incluso); INDICADOR DE BATIMENTO/PULSAÇÃO IRREGULAR: Aparece nos resultados da medição se o intervalo do pulso for irregular ou se houver movimento corporal durante a medição; SINCRONIZAÇÃO DA PULSAÇÃO: pisca em sincronia com a pulsação durante a medição; INDICADOR ZERO: Indica a conclusão bem sucedida da calibração do aparelho para a próxima medição; DETECTOR DE MOVIMENTO CORPORAL: O monitor aponta quando há algum erro na leitura devido à movimentação excessiva do usuário; 5 ANOS DE GARANTIA: Possui garantia por defeitos de materiais e de fabricação que apareçam em até 5 anos a partir da data da compra. Visor: Tela digital LCD; Método de Medição: Método de deflação linear dinâmico ? Oscilométrico e auscultatório; Intervalo de medição da NIBP: SIS 60 a 250 mmHg; DIA 40 a 200 mmHg; Pulsação: 40 a 200 /min; Erro de Medição: Pressão: ±3 mmHg; Pulsação: ±5% da leitura no visor; Inflação: Automático por bomba elétrica; Esvaziamento: Válvula de liberação de pressão automática rápido; Memórias: Sem memória; Fonte de alimentação: 4 pilhas alcalinas ?AA? (1,5V) ou adaptador CA; Duração da pilha: Aproximadamente 250 medições utilizando pilhas novas de manganês de alto desempenho. Parte aplicada: Tipo BF; Proteção contra choque elétrico: Equipamento eletrônico médico (ME) de alimentação interna (ao funcionar apenas com pilhas). Classe II de equipamento eletrônico médico (adaptador CA); Modo de operação: Operação contínua; Temperatura/umidade de operação: Operação contínua; Temperatura/umidade de operação: 150 g sem acessórios (Adaptador CA aprox. 42g); Dimensões Externas: 130 x 175 x 120 (mm) - (L x A x P). Acompanha: Monitor Digital de Pressão Arterial Automático de Braço para uso Profissional; 1 braçadeira (tamanho M); Manual de instruções; Adaptador CA (110v a 220v).	8	629,00	535,00	14,94%	752,00

LOTE 144 Quantidade.: 1 Total lote: 4.805,60 Média lote (%): 0,12% Econ. lote: 5,60

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 43 de 54

Item I	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
(	Cilindrada: 6 18"; Capacio óleo: 0,4 lit;	dade do tanque de combustível Passo da corrente: 3/8?; Comp s - 46 cm; Peso sem equipamen	e 18" 4,6HP 65,1cc kW / 4,6 hp(I); Polegadas Sabre: 0,77 lit; Capacidade do tanque de rimento do sabre recomendado: to de corte: 6 kg; Máxima rotação	2	2.402,80	2.400,00	0,12%	5,60
LOTE	145	Quantidade.: 1	Total lote: 180	),00	Média lote (%): 2	29,11%	E	con. lote: 52,39
Item I	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
		iar adulto alumínio, apoio de ma gem, ponteira de borracha antic		1	180,00	127,61	29,11%	52,39
LOTE	146	Quantidade.: 1	Total lote: 1.480	0,00	Média lote (%):	45,95%	Eco	on. lote: 680,00
Item I	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
		iar adulto em alumínio, apoio do ulagem, ponteira de borracha a		8	185,00	100,00	45,95%	680,00
LOTE	147	Quantidade.: 1	Total lote: 1.400	),00	Média lote (%):	0,00%	E	Econ. lote: 0,00
Item I	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
		r de alumínio polido com regula ima 1,44m - Altura Mínima 1,10		8	175,00	175,00	0,00%	0,00
LOTE	148	Quantidade.: 1	Total lote: 1.440	0.00	Média lote (%):	0,00%		Econ. lote: 0,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 44 de 54

Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Corpo em alumínio olho de gato em Po acompanha os mo com engate rápido borracha natural, o	articulada preta sustenta 90 kg Estrutural anodizado . Cabo anatômico com refletoro estrutural anodizado . Cabo anatômico com refletoro estrutural estrutu	o que ulagem 3/4 em o,	120,00	120,00	0,00%	0,00
LOTE 149 Quar	tidade.: 1 Total lo	te: 1.460,00	Média lote (%):	: 1,10%	Ec	on. lote: 16,04
Item Descrição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Tensão: 127/220 (\ de 80 w, Potência: infantil em siliconte	l inalador de ar comprimido /CA). Frequência em torno de 60 Hz. Consumo: em em torno de 1/40 hp; Sistema: Pistão, máscara adul flexível, copo reservatório com capacidade de 10 m ector para ar comprimido com 1,5 metros.	to e	365,00	360,99	1,10%	16,04
LOTE 450	tidada . 4	44.000.00	Mádia lata (0/).	24.020/		1 / 2 2 2 2 4 2
	tidade.: 1 Total lot	e: 11.600,00	Média lote (%):	•		. lote: 2.880,40
Item Descrição	nar mecânico jato de ar bivolt	e: 11.600,00 Quantidade 40	Média lote (%): 2 Val. Ref. 290,00	•	Economia (%) 24,83%	. lote: 2.880,40 Econ. Item 2.880,40

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 45 de 54

Total lote: 7.840,00

Média lote (%): 39,29%

Econ. lote: 3.080,28

**LOTE 151** 

Quantidade.: 1

Econ. Item	Economia (%)	Val. Final	Val. Ref.	Quantidade		0	Item Descrição
3.080,28	39,29%	169,99	280,00	28	rtátil inalação deitado ou qualquer posição de névoa (mínima, média e máxima). Inalador companha adaptador para automóvel e estojo do: Resgate da crise respiratória em apenas 5 sproximadamente 10 minutos a cada 10mL de de máxima) Melhor aproveitamento da que aumentam a eficiência da inalação que 5 micra atingem profundamente os pulmões tado, sem derramar a medicação. Tecnologia des de névoa e desligamento automático ído. Fonte de alimentação (Adaptador AC): - utomático com 100-240 V? 50/60 Hz 0,8 A;	e três intensidades de névoa (mínimom cabo veicular: Acompanha adaptasporte Alívio rápido: Resgate da crallação rápida: Aproximadamente ento. (na intensidade máxima) Melao: Micropartículas que aumentam a ículas menores do que 5 micra atingazer a inalação deitado, sem derram trolada: 3 intensidades de névoa e do: Baixo nível de ruído. Fonte de aling	Dispõe de portátil co para trans minutos medicame medicaçã Microparti Permite fa microcont Silencioso
n. lote: 1.400,00	Econ	4,82%	Média lote (%): 2	00	Total lote: 5.640	Quantidade.: 1	OTE 152
			Val. Ref.	Quantidade		0	Item Descrição
Econ. Item	Economia (%)	Val. Final	vai. Rei.	Guarriada			
•	<b>Economia (%)</b> 24,82%	<b>Val. Final</b> 106,00	141,00	40	ualidade 1 litro cabo de fácil manuseio		
Econ. Item	24,82%	106,00		40			
1.400,00	24,82%	106,00 <b>1,04%</b>	141,00	40		em aço inox 1.ª qualidade 1 litro cal Quantidade.: 1	1 Papagaio
1.400,00 con. lote: 19,20	24,82% Ec	106,00 <b>1,04%</b>	141,00 <b>Média lote (%):</b>	40 <b>20</b>	Total lote: 1.839	Quantidade.: 1  Quantidade.: 1  o  deira e furadeira com bateria de lítio e 3/8" (10mm); Controle de torque de trabalho; Empunhadura emborracha; Porta-bit; Especificações: Potência	1 Papagaio  LOTE 153  Item Descrição  1 Parafusao Mandril de auxilia no 12v max*;
1.400,00 con. lote: 19,20 Econ. Item	24,82% Economia (%) 1,04%	106,00 1,04% Val. Final 455,00	141,00 Média lote (%): Val. Ref.	20 Quantidade 4	Total lote: 1.839  m bateria de lítio profissional ntrole de torque de 11 posições; Luz de led que adura emborrachada; Bateria removível de litio de locações: Potência: 12V max. Velocidade: 0-650 andril: 10 mm (3/8?) Torque: 10 N/h Garantia: 01	Quantidade.: 1  Quantidade.: 1  o  deira e furadeira com bateria de lítio e 3/8" (10mm); Controle de torque de trabalho; Empunhadura emborracha; Porta-bit; Especificações: Potência	1 Papagaio  LOTE 153  Item Descrição  1 Parafusao Mandril de auxilia no 12v max*; rpm Veloci
Econ. Item 1.400,00 con. lote: 19,20 Econ. Item 19,20	24,82% Economia (%) 1,04%	1,04% Val. Final 455,00	141,00 <b>Média lote (%):</b> <b>Val. Ref.</b> 459,80	20 Quantidade 4	Total lote: 1.839  om bateria de lítio profissional  ntrole de torque de 11 posições; Luz de led que adura emborrachada; Bateria removível de litio de locações: Potência: 12V max. Velocidade: 0-650 andril: 10 mm (3/8?) Torque: 10 N/h Garantia: 01	Quantidade.: 1  Quantidade.: 1  Quantidade: 1  Quantidade: 1  Quantidade: 1  Quantidade: 1  Quantidade: 2  Quantidade: 2  Quantidade: 4  Quantidade: 1  Quantidade: 1	1 Papagaio  LOTE 153  Item Descrição  1 Parafusao Mandril de auxilia no 12v max*; rpm Veloc Ano

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 46 de 54

Total lote: 3.446,40

Média lote (%): 0,19%

Econ. lote: 6,40

**LOTE 155** 

Quantidade.: 1

Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	cuba com		álvulas e furos para torneira ado Acompanha 2 válvulas Largura m Profundidade da cuba: 41,00 cm	8	430,80	430,00	0,19%	6,40
LOTE	E 156	Quantidade.: 1	Total lote: 5.400,	00	Média lote (%):	6,89%	Ecc	on. lote: 372,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	- Estrutura 1mm Mo		deira 2000x1200mm stido em Lousa Fórmica Verde de zada Porta Apagador: Possui	12	450,00	419,00	6,89%	372,00
LOTE	<b>E</b> 157	Quantidade.: 1	Total lote: 6.600,	00	Média lote (%):	9,27%	Ecc	on. lote: 612,00
Item	Descrição	)		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	- Estrutura 1mm Mo		deira 2500x1200mm stido em Lousa Fórmica Verde de zada Porta Apagador: Possui	12	550,00	499,00	9,27%	612,00
LOTE	E 158	Quantidade.: 1	Total lote: 7.440,	00	Média lote (%):	: 0,16%	Ec	on. lote: 12,00
Item	Descrição	)		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	- Estrutura 1mm Mo	•	deira 3000x1200mm stido em Lousa Fórmica Verde de zada Porta Apagador: Possui	12	620,00	619,00	0,16%	12,00
LOTE	E 159	Quantidade.: 1	Total lote: 4.600,	00	Média lote (%):	31,74%	Econ	. lote: 1.460,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 47 de 54

Item	Descriçã	o		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	músicas o estéreo; F Display d	nisystem z CD e CD-R/RW; Entrada auxiliar p direto do MP3 ou MP4 player atravé Função RANDOM; Função PROGR, igital; alça para transporte; antena to Reproduz AM/FM/CD/MP3. Bivolt.	s de cabo auxiliar; Rádio AM/FM AM; Função BASS BOOST;	20	230,00	157,00	31,74%	1.460,00
LOTE	E 160	Quantidade.: 1	Total lote: 10.796,	00	Média lote (%):	41,83%	Econ	. lote: 4.516,00
Item	<b>Descriçã</b>	0		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
LOTE	pés nivela prateleira chapa de Refrigera termostat alimentos	dor cycle defrost duplex mínimo 27 adores, Gavetão para frutas, verduras aramadas e removíveis Interno: aço com pintura eletrostática a pó, dor + freezer 276l Refrigerador 221l o manual de 7 posições. Freezer de a -18°C. Eficiência energética A	as, legumes, iluminação interna e gavetas do tipo Pushin - Externo: maior resistência a corrosão. L. Freezer 55L. Cycle Defrost com e três estrelas que congela os	4	2.699,00 Média lote (%):	1.570,00	41,83%	4.516,00
_	-		Total lote: 6.252,	04 Quantidade	Val. Ref.			. lote: 2.928,04 Econ. Item
1	Lâmina: 3 2.7 cv; Ca	a a gasolina 2,7 HP 3 Pontas 300mm; Cilindrada (cm³): 3 apacidade do tanque de combustíve b; Rotação lenta: 2800 Rotação Máx	el(I): máximo 0,62; Peso (kg):	Quantidade 2	3.126,02	1.662,00	46,83%	2.928,04
LOTE	E 163	Quantidade.: 1	Total lote: 6.663,	30	Média lote (%):	39,05%	Econ	. lote: 2.601,86

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 48 de 54

Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Seringa 10 ml luer lock rosca com agulha 25x7mm - Possui bicos LUER LOCK; - Confeccionadas em prolipropileno; - Siliconização interna que garante suavidade no deslize e no controle preciso para aplicação e aspiração de medicamentos; - O êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial antel de retenção; - O bico Luer-Lock (rosca dupla) impede que a AGULHA se desprenda acidentalmente da SERINGA; - Melhor leitura na dosagem através de stopper mais fino; - Êmbolo não se desprende do cilindro devido ao especial anel de retenção. Garantia contra defeitos de fabricação ou materiais Confeccionadas em prolipropileno; - com agulha 25x07; - seringa descartável; - Estéril; - A unidade; - Produto COM validade.		6.346	1,05	0,64	39,05%	2.601,86		
LOTE	<b>E 166</b>	Quantidade.: 1	Total lote: 2.352,0	00	Média lote (%):	8,16%	Eco	on. lote: 192,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	? Estéril; ? a visualiza retenção; cilindro tra escala níti Possui and conexões individualmensaios fís	ml agulhada 25x7mm? Fabricada em Polipropileno incolação do nível do medicamento; ? \$? Atóxica e Apirogênica; ? Descar insparente que permite a visualizada de medidas: traços e números el de retenção de borracha fixado seguras, sem vazamentos e entra mente e são esterilizadas por óxidasico-químicos e microbiológicos de com qualquer agulha.	Siliconada; ? Cilindro com anel de tável e de uso único. Apresenta ção do líquido aspirado, com de inscrição claros e legíveis. em sua extremidade, garantindo da de ar. Vêm embaladas o de etileno, submetidas a todos os	4.800	0,49	0,45	8,16%	192,00
LOTE	<b>E 170</b>	Quantidade.: 1	Total lote: 3.960,0	00	Média lote (%):	3,64%	Eco	on. lote: 144,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	descartáve embalagei	ml luer lock com agulha 25x7mm el de 5ml agulhada, Estéril, Atóxic m individual. COM alto grau de pro gos, feitas com tinta atóxica azul c		7.200	0,55	0,53	3,64%	144,00
LOTE	≣ 171	Quantidade.: 1	Total lote: 2.000,0	00	Média lote (%):	5,80%	Eco	on. lote: 116,04

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 49 de 54

Item Descr	rição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1 Serra	circular 1400w 7.1/4"		4	500,00	470,99	5,80%	116,04
LOTE 172	Quantidade.: 1	Total lote: 1.640,	00	Média lote (%):	8,05%	Eco	on. lote: 132,04
Item Descr	rição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Inclina ângul	mármore elétrica 1300w 13000 rpm 220\ ação de 0º a 45º; trava de gatilho; ajuste o o; Capacidade de corte: 35 mm. Acessóri o, Disco diamantado e kit refrigeração	de profundidade e Corte em	4	410,00	376,99	8,05%	132,04
<b>LOTE 173</b>	Quantidade.: 1	Total lote: 1.078,	80	Média lote (%):	26,70%	Ecc	on. lote: 288,00
Item Descr	rição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Sonda	a foley nº 16 2 vias 10 ml látex revestida s a vesical de demora. Esterilizadas por Óx grau cirúrgico.		120	8,99	6,59	26,70%	288,00
LOTE 174	Quantidade.: 1	Total lote: 1.078,	80	Média lote (%):	40,16%	Eco	on. lote: 433,20
Item Descr	rição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Sonda	a foley nº 18 2 vias 10 ml látex revestida s a vesical de demora. Esterilizadas por Óx grau cirúrgico.		120	8,99	5,38	40,16%	433,20
LOTE 175	Quantidade.: 1	Total lote: 1.078,	80	Média lote (%):	1,56%	Ed	con. lote: 16,80
Item Descr	rição		Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Sonda	a foley nº 20 2 vias 10 ml látex revestida s a vesical de demora. Esterilizadas por Óx grau cirúrgico.		120	8,99	8,85	1,56%	16,80
LOTE 176	Quantidade.: 1	Total lote: 8.080,	00	Média lote (%):	0,01%	E	Econ. lote: 0,80

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 50 de 54

Item	Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Economia (%)	b) Econ. Item	
1	Tipo: Soprad Velocidade r Tipo do moto Tipo do carb Capacidade Soprador: 10	pirador de folhas 25,4cc com saco coletor de dor, aspirador e triturador de folhas; :: Volume máxima: do ar: 50 m/s; :: Capacidade do sacor: 2 Tempos, monocilíndrico, gasolina :: Cilinurador: Diafragma :: Combustível: Gasolina e do tanque de combustível: 0,65 L :: Peso: 4,6084 x 240 x 360 mm # Aspirador: 1150 x 510 E Kit aspiração com saco coletor	e de ar: 8 m³/min; :: o coletor: 50 Litros; :: dradas: 25,4CC :: e óleo 2T (25:1) :: BKg :: Dimensões: #	8	1.010,00	1.009,90	0,01%	0,80
LOTE	E 177	Quantidade.: 1	Total lote: 2.960	,00	Média lote (%):	8,51%	Eco	on. lote: 252,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Suporte com	n pedestal para 6 bolas de fisioterapia		4	740,00	677,00	8,51%	252,00
LOTE	E 178	Quantidade.: 1	Total lote: 3.800	,00	Média lote (%): 3	36,84%	Econ	. lote: 1.400,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Material feito	a monitor com 2 gavetas em MDF o de mdf 3/6 e 9mm; Pintado com tinta laka b as: 35x25cm (CxP) Cada gaveta deverá ter no		40	95,00	60,00	36,84%	1.400,00
LOTE	<b>E</b> 179	Quantidade.: 1	Total lote: 540	,00	Média lote (%):	0,00%	E	Econ. lote: 0,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Composto de	opriocepção redonda suporta até 235kg 40x4 e madeira, tecido emborrachado, piso revesti te. Peso aprox. 1,5 kg		6	90,00	90,00	0,00%	0,00
LOTE	<b>≣ 180</b>	Quantidade.: 1	Total lote: 2.200	,00	Média lote (%): 2	26,36%	Eco	on. lote: 580,00
Item	Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
	Tala da praid	eção tripé área visual mín 1,80x1,80m tecido	matte white	4	550,00	405,00	26,36%	580,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 51 de 54

LOTE 1	Quantidade.: 1	tuantidade.: 1 Total lote: 1.963,70 Média lote (%): 0,05%		0,05%	Econ. lote: 0,		
Item Descrição			Quantidade		Val. Ref. Val. Final		Econ. Item
C p	oreenchida com pequenas esferas ac	g fechamento em velcro 80x18cm n bagum material resistente, de revestimento vinílico, sendo equenas esferas achatadas de ferro, em quantidade ideal a necessária. O fechamento é feito em velcro.		196,37	196,28	0,05%	0,90
LOTE 1	184 Quantidade.: 1	Total lote: 12.000,00		Média lote (%):	22,41%	Econ	. lote: 2.689,31
Item D	Descrição	Quantidade Val. Ref.		Val. Final	Economia (%)	Econ. Item	
E la p A (I 3 C	ateral. Montado sobre rodízios e com Acompanha Turbina regulável na altur pressão regulável, com mangueira em ASTM. Ajuste do nível de aeração da (monofásico) 220Vac (monofásico) Co 3450 RPM (permanentemente lubrifica Classe I Grau de proteção da parte ap	spessura dotado de guarnição protetora registro para escoamento de água. ra. Ducha direcional ou jato direto com tubo sinfonizado em liga Tomback água. Alimentação elétrica: 110Vac onsumo máximo: 800 VA Motor: 1/2 HP ado) Proteção contra choque elétrico: olicada: Tipo B Sistema de segurança oteção contra risco de choque elétrico),	1	12.000,00	9.310,69	22,41%	2.689,31
LOTE 1	185 Quantidade.: 1	Total lote: 5.280,00	)	Média lote (%):	13,64%	Eco	on. lote: 720,00

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 52 de 54

Item Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
Umidificador purificador de ar ultrassônico portátil 3 L O Umidificador sempre limpo: Evita a proliferação de fungos e bactérias. Limpeza total do reservatório; Ameniza os efeitos da poluição e tempo seco. Repõe a umidade do ar: Em ambientes com até 30m2. Capacidade de 3 Litros: 8 a 15 Horas de funcionamento. Não danifica os eletrodomésticos: Névoa fina que não molha. Difusor bidirecional que gira 360 graus: Muito mais névoa onde você preferir. Ideal para ambientes com ar condicionado: Mantenha a umidade do ar nos níveis ideais. Alimentação bivolt automático: 100 - 240 V? 50/60 Hz; Potência de entrada: 30 W; Metodo de nebulização: Cavitação por ultrassom; Frequência de Oscilação:1.7 MHz; Fusível: Fusível 2A 250 V ~ ; Ação retardada, Dimensões 3 x 10 mm; Acionamento: Knobliga/desliga com controle da intensidade da névoa; Led indicador: Aparelho ligado (led verde) e falta de água (led vermelho); Tamanho das partículas: 80% menores do que 5 micra (1000 micra = 1 mm); Taxa de nebulização: 400 ml/h. Condição de operação: Temperatura: 5 °C a 40 °C; Umidade: 10 a 90% UR - Sem condensação. Armazenamento e transporte: Temperatura: 10 °C a 70 °C; Umidade: 30 a 75% UR - Sem condensação.	20	264,00	228,00	13,64%	720,00

LOTE 186	Quantidade.: 1	Total lote: 2.199,60	)	Média lote (%):	0,16%		Econ. lote: 3,60
Item Descrição			Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
indicado cor	uida 100% grau farmacêutico 1 mo emoliente para a pele, remo odutos previamente utilizados n	ão de crostas e pomadas, pastas	40	54,99	54,90	0,16%	3,60

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 53 de 54

	PREGOEIRO: LEONARDO BEUMER CARDOSO
,	ADMINISTRATIVO - APOIO MARCOS ROBERTO BELTRAME
	APOIO ANTONIA APARECIDA DE ABREU
	ADMINISTRATIVO - APOIO JAQUELINE MARCATO GOMES

Gerado em: 03/09/2019 16:51:08 54 de 54